

巩义伸缩器 湛江伸缩器 昊阳管道

产品名称	巩义伸缩器 湛江伸缩器 昊阳管道
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

双法兰松套限位伸缩器的安装规范

双法兰限位伸缩器也可以适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，湛江伸缩器，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，巩义伸缩器，确保管道的安全运行。在排水管道中所使用的时候主要补偿吸收了管道的轴向，角向以及横向的热变形，该产品同时也吸收了设备的震动，减少了设备在震动时对于管道所造成的影响，同时也保证了双法兰限位伸缩器在排水管道中的安全运行！

双法兰限位伸缩器执行的国家标准是《GB/T12465-2002管路松套补偿接头》和《GB/T12465-2007管路松套补偿接头》，《GB/T12465-2007》包含《GB/T12465-2002》内容。

限位伸缩接头和双法兰限位伸缩器的共同点

限位伸缩接头和双法兰限位伸缩器广泛应用于电力、化工、给排水和污水处理等行业，因为两者都有较高的抗拉和抗压强度，软密封性能优越，装卸方便等功能。主要用于水泵于阀门和管道之间的连接。

双法兰限位伸缩器和蝶阀等配套使用，波纹伸缩器，通过自身两法兰面之间的轴向伸缩和径向角位移，来补偿管线法兰的位置及角度误差，消除因管道温差造成的管道内应力，给管道的安装和维修带来极大的方便。

限位伸缩器是在松套伸缩器原有性能的基础上增设限位设置，在大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，伸缩器，一旦超过其大伸缩量，就起到限位，这样就有效的确保管道的安全运行。

套筒式伸缩接头本体不能承受周向拉力，一般将它安装在平直管道上。若靠近弯管或丁字管安装则应设

置管道支墩，以避免将伸缩接头拉脱而漏水。它由外筒和内筒组成，外筒和内筒的法兰片上装有限位杆，在外筒的内壁上设有限位块，外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。具有密封可靠、摩擦力小、体积小、重量轻、防拉出等优点。

限位伸缩接头备件的储藏和不依赖于它的供货期;用于现场修补的机械是便携式机械，操作简便，大都情况一人即可。省时、省力、节约资金和资本，所以应发起现场保养性修补。

固定支架要装置在设计规则的方位，应使管子牢固地固定在支架上。活动支架不该阻碍管道因为热膨胀所导致的移动。

巩义伸缩器-湛江伸缩器-昊阳管道(查看)由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。菏泽昊阳设备制造股份有限公司(www.sdhzhy.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工管道及配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.pzj1.com)还是从事膨胀节补偿器生产，补偿器膨胀节供应，膨胀节定制的厂家，欢迎来电咨询。