

科翔试验设备 冷热冲击试验箱 试验箱

产品名称	科翔试验设备 冷热冲击试验箱 试验箱
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

如何做防尘等级试验？

东莞市科翔试验箱有限公司

东莞科翔分享：其实现在做产品防尘等及试验很简单，只我要在当地找质检局、计量中心或第三方检测构就可以了，在CNAS认证的范围中，目前中国生产商申请SAA认证主要局限于产品认证这一项。而产品认证根据产品种类不同，主要采用两种方式：“形式认可”与“标准标志”。其中“形式认可”只要求生产商提供产品样品，根据SAA的产品标准进行实验室检测。而“标准标志”除了对样品的检测，还要求对工厂进行厂检。一般要求工厂在申请认证的产品生产流程中有运行有效的质量管理体系。

防尘试验箱试验箱

功能参数：

1. 适用标准：

u GB7000.1 《灯具 第1部分：一般要求与试验》 9.2.1条款。

u GB2423.37 《电工电子产品基本环境试验规程试验L：砂尘试验方法。

u GB/T4208 《外壳防护等级(IP代码)》

- 1、 试验用尘：能通过筛孔为75 μ m、金属丝直径为50 μ m方筛孔的干燥滑石粉。
2. 粉尘量：2-4kg/m³。
3. 气流速度：<2m/s。
4. 抽气系统压力：真空度不超过20kpa。
5. 试验箱内温度：15-35 。
6. 全封闭结构，强力马达循环室内空气带动粉尘悬浮。
7. 带玻璃窗密封门，配备除尘刷可便于观察室内状况。
8. 高底可调搁板，以适应不同的测试样品。
9. 真空系统配置：真空发生器、流量计、真空表、过滤器
10. 内臂不锈钢内胆、外壁钢板喷漆。
11. 配置样品试验电源（内装防尘插座）、样品电源通断由本机控制，电源入口与本机分离。
12. 内空尺寸：800mmX800mmX800mm
13. 外形尺寸（LxDxH）：1350mmX1200mmX1950mm
14. 控制界面为全中文界面，人性化，冷热冲击试验箱，提示操作，程序参数设定后全自动操作。
15. 安全保护：过载保护、漏电保护、短路保护。

东莞市科翔试验箱有限公司是一家有近20年检测设备研发、设计、与生产经验的民营科技企业。近20年检测设备的从事经历，赋予了我们深厚的科技技术底蕴和一支经验丰富的技术团队；20年的风雨历程我们交出了一份令市场和客户都满意的成绩；20年的公司历程我们拥有了一批国内外有实力和影响力的新老客户，高低温冲击试验箱，正是因为有众多合作伙伴和新老客户的信任和陪伴才成就了科翔人的今天！我们深知这样成绩得来不易，所以我们倍加珍惜今天的成就，也珍惜和尊重和每一位客户的合作机会！我们必将继续在检测行业这个不算太大的领域里深耕细作，服务好我们的每一位客户，急您所需，想您所想，为您创造价值！期待与您的每次遇见！！

防尘试验箱哪家好？

东莞市科翔试验设备有限公司试验箱

试验箱KXT1413型砂尘试验箱系科翔机电设备有限公司根据GB2423《砂尘试验方法》、GB7000《灯具一般安全要求与试验》、GB4208《外壳防护等级（IP代码）》标准要求设计制造，适用于电工电子产品的耐尘测试的试验设备，该设备适用于灯具及电工电子产品认证检测机构及生产企业品管部门对产品的检测用途。

KXT1413型防沙尘试验箱主要采用人工模拟沙尘环境，来检验试验品对防尘能力的试验设备不但能供非层流状的载尘垂直循环气流，不可以提供一个自下而上的悬浮状态的载尘状态，粉尘可以在试验箱内循环使用；设备开关前端观察窗，试验箱，并带有擦尘雨刮；设备根据GB7000.1的要求内附有防尘插座及灯具悬持吊钩，控制电气可能按照灯具试验进行通断电测试，使在进行GB7000.1检测时更为方便。

详细参数请致电东莞科翔试验设备有限公司

科翔试验设备(图)-冷热冲击试验箱-试验箱由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（www.kexdg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！