

# PTFE四氟乙烯垫片 管棒,轴套 , 非标件定制

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PTFE四氟乙烯垫片 管棒,轴套 , 非标件定制    |
| 公司名称 | 上海隆胜堡密封科技有限公司               |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 材质:四氟<br>截面形状:O型<br>作用:轴用密封 |
| 公司地址 | 上海市金山区朱泾镇新农亭枫公路2467号第一幢二车间  |
| 联系电话 | 86 021 68127551 13564677111 |

## 产品详情

|       |                 |       |               |
|-------|-----------------|-------|---------------|
| 材质    | 四氟              | 截面形状  | O型            |
| 作用    | 轴用密封            | 适用范围  | 汽车、电器、轴承、泵    |
| 性质    | 耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损 | 品牌    | LSB           |
| 型号    | 美标，日标，中标，非标系列   | 厚度    | 0.5-60 ( mm ) |
| 内径    | 1-2000 ( mm )   | 外径    | 1-2002 ( mm ) |
| 样品或现货 | 样品              | 是否标准件 | 标准件           |
| 是否进口  | 是               | 使用温度  | 320 ( )       |
| 使用压力  | 120 ( MPa )     |       |               |

四氟乙烯俗称"塑料王"。它具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在+250 至-180 的温度下长期工作，各类聚四氟乙烯制品已在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。

### 2 . 适用范围

|    |  |
|----|--|
| 行业 | 化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、农药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、原子能及高纯产品生产（如离子膜电解），粘稠物料输送与操作，卫生要求高度严格的食品、饮料等加工生产部门。 |
| 介质 | 氢氟酸、磷酸、硫酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀性化学介质。   |
| 温度 | -20 ~ 250 ，允许骤冷骤热，或冷热交替操作。 -20 ~ 250 （ -4 ~ + 482 ° f )  |
| 压力 | -0.1 ~ 6.4mpa ( 全负压至64kgf/cm2 ) -0.1 ~ 6.4mpa ( full vacuum to 64 kgf/cm2 )                          |

### 3 . 聚四氟乙烯优点：

耐高温——使用工作温度达250 。耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有

机溶剂。耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。