

# 玻璃电动感应门 五华电动感应门 骏龙

产品名称	玻璃电动感应门 五华电动感应门 骏龙
公司名称	广州市骏龙自动门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃镇东盛商业大厦（工程点：广州、深圳、东莞、惠州、佛山、中山、江门、韶关、清远、珠海、肇庆）
联系电话	18022287312

## 产品详情

广州市骏龙自动门有限公司，位于广州市天河区，在深圳/东莞/佛山/中山/韶关设有分点，主要安装维修自动感应门、松下自动门、门禁考勤、一卡通系统、智能电子产品、自动门、电动门、自动玻璃门、自动感应门、别墅平移门、无声门、电动门配件、自动门配件、等系列产品。广州市骏龙自动门有限公司，电动感应门价格，是一家集自动门产品咨询、设计、安装、技术指导、人员培训、售后服务、维修保养为一体的服务创新型企业。

公司主要制作销售：自动门、自动自动平开门感应门、门控五金等，可适用于商场、办公楼、银行、酒店、医院、工厂。

平移自动门也是最常见的感应自动门，玻璃电动感应门，一般自动门机都是按平移自动门的要求设计，即门体是沿水平方向运动，因为自动门机轨道的限制，所以平移感应自动门收到开门信号后是沿水平方向单开或对开的。

广州市骏龙自动门有限公司，位于广州市天河区，在深圳/东莞/佛山/中山/韶关设有分点，主要安装维修自动感应门、松下自动门、门禁考勤、一卡通系统、智能电子产品、自动门、电动门、自动玻璃门、自动感应门、别墅平移门、无声门、电动门配件、自动门配件、等系列产品。广州市骏龙自动门有限公司，是一家集自动门产品咨询、设计、安装、技术指导、售后服务、维修保养为一体的服务创新型企业。

自动门的原理：自动门自动门机的基本组成大体上相同，五华电动感应门，有了以上构成，再加上开门信号，就可以配置成一套简单的自动门系统了。自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的

，与自动门控制器相连的外围辅助控制装置，如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过人员的组成，楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。

开门信号。要想让自动门的使用寿命延长自动门保养维护不可忽视，要定期的检查自动门的使用情况，清理易损件滑轮滑轨的灰尘，检查螺丝有无松动，紧固松动螺丝避免不必要的故障发生，别小看一颗小小的螺丝钉可以让门卡死，使整个门体不能运行控制系统受损。

自动门的开门信号是触点信号，微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源：

微波雷达是对物体的位移反应，因而反应速度快，电动感应门维修，适用于行走速度正常的人员通过的场所，它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后，雷达便不再反应，自动门就会关闭，对门机有一定的保护作用。

广州市骏龙自动门有限公司，位于广州市天河区，在深圳/东莞/佛山/中山/韶关设有分点，主要经营自动感应门、松下自动门、门禁考勤、一卡通系统、智能电子产品、自动门、电动门、自动玻璃门、自动感应门、别墅平移门、无声门、电动门配件、自动门配件、等系列产品。广州市骏龙自动门有限公司，是一家集自动门产品咨询、设计、安装、技术指导、人员培训、售后服务、维修保养为一体的服务创新型企业。

自动门的门体一般无曲线运动和复合的运动形式。自动门执行构件与电动机的协调配合在执行构件（门体）和电动机的运动参数确定以后，即可着手计算出运动链的总传动比。

设计要点：

技术技能。操作性能、安全性和环境因素等。

经济性能。效率、使用经济性、成本、制造维修、外形尺寸和重量等。

美学性能。造型、色彩与周围环境的协调等。

自动门设计基本内容及设计基本原则要符合一般机械的要求。有特殊要求的机械，因此自动门设计基本内容和原则要符合机械设计的要求。我们是专业广州自动门厂家，广州安装自动门厂家，东莞自动门厂家，东莞安装自动门厂家专业公司。

玻璃电动感应门-五华电动感应门-

骏龙由广州市骏龙自动门有限公司提供。广州市骏龙自动门有限公司（[www.020junlong.com](http://www.020junlong.com)）是广东广州，玻璃门的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在骏龙自动门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创骏龙自动门更加美好的未来。同时本公司（[www.020-82889979.com](http://www.020-82889979.com)）还是从事广州自动门维修，广州自动门安装，广州自动玻璃门安装的厂家，欢迎来电咨询。