

# 玖磊石材 花岗岩路边石多少钱一方 花岗岩路边石

产品名称	玖磊石材 花岗岩路边石多少钱一方 花岗岩路边石
公司名称	日照玖磊石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	13774926789

## 产品详情

路沿石安装接缝处密封的方法有哪些？

一、对路沿石密封空缝，进行不加密胶的封闭。

在路沿石表面形成空气对流，将蒸气排外，防止表面温差使路沿石内面不泛聚水。如涉及雨水的排出和方向问题，设计时应先考虑到，用在路沿石后应将雨或凝聚水排出墙外，可二或三层，每层有闸板排水。

二、对路沿石用中性密封胶来封闭。

将路沿石外立面的缝全密封，外立面的水无法进入背面，可以使密处于干燥（雨、雪天气除外），确保抗弯强度和抗压强度不变。要保证路沿石不结冰，不出现碱化，并保证建设的长久性。

三、对路沿石密封用半密封的法子来封闭。保持路沿石外立面呈无密封胶的状态，花岗岩路边石，这样外立面有立体感，实际是将胶藏在内部，但保证密封胶的厚度在5毫米以上，且不超过宽度，应按照国家胶的品质来进行决定。

防止路沿石产生水斑的现象

- 1.在安装施工前使用专用防护剂对石材进行防护处理，特别是石材的底面防护。
- 2.石材湿贴安装施工时应尽量减少水泥砂浆中水分的含量和砂浆的用量，花岗岩路边石规格，即可使用半干水泥砂浆。
- 3.尽量采用石材底面刮浆法而避免采用半干砂浆基底上泼浆的方式粘贴石材。

4. 石材安装时应设计和预留适当的水汽通道，安装后应先保持石材拼缝内空畅，一周后再进行嵌缝处理。
5. 湿法粘贴安装的石材应避免被雨淋湿或水洗受潮

我们的环境建设越来越受到石材的影响，石材的出现同时装饰了城市的氛围，五莲花路沿石作为常见的装饰石材，多应用于各个领域。主要用作园艺的花坛，马路的警戒线，以及人行道和机动车道的划分界限。五莲花路沿石花色均匀无色差，花岗岩路边石多少钱一方，相对比其他石材品种而言，五莲花路沿石硬度高，强度大，不易风化变质，适合道路铺设、公路隔离带（绿化带）、市政等用石。五莲花路沿石加工方法是先从五莲石材矿山上将矿石切成一块块的荒料，花岗岩路边石尺寸，然后经过石材大锯的切割加工成一块块的条石，在经过磨光，倒圆角，剁斧，火烧等工序加工成现成的五莲花路沿石。玖磊石材(图)-花岗岩路边石多少钱一方-花岗岩路边石由日照玖磊石材有限公司提供。日照玖磊石材有限公司（[www.jiuleikuangye.com](http://www.jiuleikuangye.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的花岗岩等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领玖磊石材和您携手步入辉煌，共创美好未来！