编织管 橡胶管 增强管

产品名称	编织管 橡胶管 增强管
公司名称	上海轩焱实业有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:16*2B 规格:16*2B 品牌:sy
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路山西南路337号
联系电话	86 021 63225363 13681960388

产品详情

型号	16*2B	规格	16*2B
品牌	sy	名称	编织管
适用范围	20kg		

公司生产的聚四氟乙烯编织软管,可根据客户要求定制各种非标规格.本公司质量可靠，在行业中享有良好的声誉，且通过了iso9001：2000的认证，被评为aaa级资信企业。作为气体充装、液体输送的聚四氟乙烯高压软管,且有耐腐蚀、电绝缘及耐磨、耐压、耐温等特性.

聚四氟乙烯钢丝编织软管总成是由经特殊工艺处理的聚四氟乙烯内管,不锈钢钢丝增强层网套和两端金属接头组成。聚四氟乙烯软管组件的显著特点是耐老化、耐化学腐蚀、耐高低温、重量轻可作为各种特殊液、气系统的介质传输管件，特别适用于食品、医药、化工行业以及航空、航天飞行器的液压、伺服控制、润滑油及燃油等系统的传输管件。

规格：6mm----50mm

工作压力：20公斤

爆破压力：60公斤

产品型号	内径 (mm)	内径 (inch)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力(bar)	弯曲半径 (mm)	重量 (kg/
exah-25	6	1/4	13	20	60	35	0.17
exah-30	8	5/16	15	20	60	50	0.25
exah-38	10	3/8	17	20	60	60	0.29
exah-50	13	1/2	23	20	60	70	0.42
exah-62	16	5/8	25	20	60	90	0.48

exah-75	19	3/4	30	20	60	125	0.6
exah-100	25	1	37	20	60	130	0.72
exah-125	32	1-1/4	45	12	36	230	0.94
exah-150	38	1-1/2	52	10	30	270	1.08