

二手E3645A-E3645A 80W 电源

产品名称	二手E3645A-E3645A 80W 电源
公司名称	东莞市塘厦领信电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘盛花园D座902
联系电话	15675660871

产品详情

是德科技(安捷伦) E3645A可编程直流电源

安捷伦基础直流电源具备所需的各种基本特性，适用于预算紧张的用户。E3640系列30-100W GPIB单路和双路输出电源外形小巧，适合作为台式和系统电源使用。它的输出纹波和噪声较低，并内置测量和基本的可编程功能。Agilent E3645A 78W单路输出电源稳定可靠，可应用于工作台测试和基本的自动化测试；它具有GPIB和RS232接口，对于速度和精度指标要求适中的测试，是通用解决方案的上佳选择。

是德科技(安捷伦) E3645A可编程直流电源产品特点

10款30W-100W单路和双路输出电源

可使用GPIB和RS-232接口标准编程

前面板和后面板输出端子

获得低噪声的线性调整

E3645A可编程直流电源主要技术指示

型号

E3645A

最大功能		80W
输出路数		1
额定直流输出(@0 -40)		0-35V/2.2A或0-60V/1.
净重		6.7kg
尺寸		254.4mmW*103.6mmH*37
	负载和电源调整率 ± (%输出+偏置)	
电压		<0.01%+3mV
电流		<0.01%+250 μ A
	纹波和噪声(20Hz-20MHz)	
常模电压		<5mVpp/0.5Vrms,对8V/20V的型号<8mVpp/
常模电流		<4mArms
共模电流		<1.5 μ Arms
	年准确度(@25 ± 5), ± (%输出+偏置)	
编程		
电压		<0.05%+10mv(<0.1%+25mV,对E3646/
电流		<0.2%+10mA
回读		
电压		<0.05%+5mv(<0.1%+25mV,对E3646/
电流		<0.15%+5mv(<0.15%+10mV,对E3646/
	分辨率	
编程		<5mV/1mA
回读		<2mV/1mA
电表		10mV/1mA
跳变响应		从满载到半载,或从半载到满载,输出恢复到
		μ s
稳定时间<90ms		
电源输入		(47Hz-60Hz)100Vac ± 10%(选件0E9)115Vac ±
		0%(选件0E3)