

低温真空蒸发切削液污水处理设备废液水含量回收率90%

产品名称	低温真空蒸发切削液污水处理设备废液水含量回收率90%
公司名称	昆山市玉山镇亚亮优五金机械销售部
价格	230000.00/台
规格参数	亚亮优:YALY YALY-2:200L 江苏:苏州
公司地址	中国江苏昆山市昆山市城北中路1288号正泰隆模具城6号馆1091-1092号
联系电话	86-051236861698 19951352269

产品详情

低温真空蒸发切削液污水处理设备废液水含量回收率90%再循环利用达到0污水排放

低温热泵蒸馏技术DVR优缺点

优点：

- 1、蒸发温度37度，蒸发温度低，水垢不易产生、循环泵流速在热交换器内以大于3m每秒的速度在流动，不易沉积水垢；热交换器外置，两端方便打开清洗。
- 2、出水水质好（同样的水MVR出水COD在2000多的，低温热泵COD在300左右。
- 3、噪音小，半封闭，LT-200\LT-400\LT-600小于65分贝，LT-1000以上噪音小于75分贝。
- 4、天航真空罐结构，不会产生泡沫叠加影响系统运行。
- 5、低温热泵技术源于工业空调原理，技术及其成熟，且配件均可随时市场采购维护，维护费用极低。所有配件均无需返厂维修。
- 6、可直接处理溶剂，无运行风险。

缺点：

能耗高，处理每吨废水达接近120度电。

实际使用效果：

经多个外资航空及半导体数控机加单位实际使用，不仅免除委外处理及运输费用，更可以随时更换有异味和不合格的乳化液。明显的改善数控机床的产品质量和员工的工作环境。本装置运行开创了机加行业无废水排放的生态环保新时代。