

混凝土裂缝修补低粘度灌缝胶施工方便

产品名称	混凝土裂缝修补低粘度灌缝胶施工方便
公司名称	可慧（上海）新材料科技有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:可慧 产地:郑州
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢6969室
联系电话	400- 6015-575 15639757831

产品详情

可慧上海新材料专注于混凝土病害治理，施工方便，见效快，杜绝混凝土出现二次开裂S700混凝土表面增强剂

本产品通过充分渗透，其有效成分能迅速地与混凝土中的游离钙发生化学反应，增加结构的致密性，使得混凝土表层形成一个坚如磐石的坚固实体，极大地提高混凝土结构表层的强度和耐磨性，从而得到永久封闭、坚固、耐磨、不起尘、抗水和大多数工业化学品侵蚀的表面。熟化封堵，不会像表面涂层随着使用而磨损，本品因为永久地锁住孔隙，会使混凝土变得愈来愈硬，封堵性愈来愈好。

一、应用范围

1. 各类起灰、起砂水泥地面及墙面加固处理；2. 新混凝土、水泥地面涂刷以延长使用年限；3. 新旧混凝土地面、墙面、立柱涂刷，提高强度，回弹值一般能提高15%-40%。

二、施工工艺

1、施用前请搅拌均匀。

2、在清理干净的混凝土表面上，喷洒或滚涂混凝土表面增强剂，一般滚涂两到三遍，维持饱和湿润状态10-20分钟，以利更多有效成份进入混凝土内部。

处理后的混凝土，1-3天见效，5-7天基本达到最佳。

三、包装贮存

外观：无色水性液体

用量：3-5m²/kg（具体用量视地面情况试验确定）。

包装：20kg/桶