

水上工程施工警示好浮标

产品名称	水上工程施工警示好浮标
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	1150.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 型号:FT5080-6 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

产品详情

水上工程施工警示好浮标

黑体的反照率为0%，白物体的反照率为，实际物体的反照率介于其间。水面反照率一般不超过10%，比陆地小。因海洋面积大，热容量大，反照率小，故到达地球表面的太阳辐射大部分被海洋吸收和贮存。这些能量又通过长波辐射、感热和潜热通量向大气输送，从而驱使和调节大气的运动。但当海面结冰时，反照率大为增加（平均约比海水反照率大3倍），致使对太阳辐射的吸收减小，温度下降。故两和高纬地区的海冰对地球热量收支和气候研究具有重要意义。

水上工程施工警示好浮标

建网 定置渔具中规模大、产量较高的一类，大多呈箱形，一般由网墙、网圈和网袋(或取鱼部)3部分组成，通过诱导鱼类沿着网墙游入网内加以捕获。有些建网在其网圈内还配置升网衣与内导网衣等导鱼结构，以提高渔获性能。建网渔具分为网型简单但规模较大的大折网(图 2)、袋建网以及网型较复杂的落网3种。网具一般设置在沿海缓流区，以保持网型的正常舒展；同时必须使网墙置于鱼类洄游的通道上，方能获得高产。捕捞对象大部分是集群的大、中型鱼类，如鲑、鳟、?、鲈、鲡、鲱等。

插网 长带形网具。一般于涨潮前用桩杆敷设在浅滩上，形成网墙，以拦截涨潮时游到岸边浅滩鱼、虾的归路，待退潮时拾取渔获物。