

K76系列增量式旋转编码器

产品名称	K76系列增量式旋转编码器
公司名称	上海恒祥光学电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	恒祥:上海 K76:外径 76mm,厚度为2 上海:松江
公司地址	上海市徐汇区龙吴路1594号(划船俱乐部内)
联系电话	86-02154613487 18930077369

产品详情

K76系列(增量式)旋转编码器

增量式(通用型,空心轴,抱扣形式)

外形尺寸:体积小,外径 76mm,厚度为28mm

轴径:轴径 30mm全空(其它轴径可选 18mm; 20mm; 22mm; 25mm, 28mm)

连接方式:线侧出

输出形式:集电极开路、电压、互补和差分输出(长线驱动26LS31)

分辨率:可达5000P/R

电源电压:可选 DC5V; DC8V-24V

防护等级:IP50

线长:1M(可根据需要适当加长电缆长度,费用另算)

外罩质地:铝

重量:约350g(包装状态)

K76 series (incremental type) Rotary encoder

Incremental type (general type,hollow shaft, clasp buckle style)

External dimensions : Small volume, external diameter : 76mm, thickness : 28mm

shaft diameter : 30mm (hollow) (optional shaft diameter 18mm ; 20mm ; 22mm ; 25mm , 28mm)

Outlet type : wire out from side

Output mode : Collector open circuit output , voltage output , complementary output and difference output (long wire drive 26LS31)

Resolution : up to 5000P/R

Supply voltage : Optional : DC5V,DC5V-12V,DC12V-24V

Protection grade : IP50

Wire length : 1M (Wire length could be added appropriately by require , but it need payment individually)

Crust : aluminum

Weight : about 350g (with package)