

# 手动液压泵MP-150型常州卓泰液压大量现货

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 手动液压泵MP-150型常州卓泰液压大量现货               |
| 公司名称 | 常州卓泰液压设备有限公司                         |
| 价格   | 4800.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:常州卓泰<br>型号:MP-150<br>工作压力:1500bar |
| 公司地址 | 邹区 邹新路201号                           |
| 联系电话 | 0519-89616135 15061122566            |

## 产品详情

### 超高压手动液压泵MP系列

#### 概述：

卓泰液压的主营产品 超高压手动液压泵 具有使用灵活方便，降低劳动强度，耐久耐用等特点，是理想的超高压液压动力源。经过市场多年的考验，现在广泛应用在煤矿机械、船舶工业、石油化工、冶金、电力工业以及重型机械等多个领域。

#### 特点：

1. 工作压力为100~280MPa；
2. 内设减压阀，为防止压力过载，泵内还设有安全放散阀；
3. 二级流量设计，一级低压时排量为33CC，二级高压时排量为1.6CC；实现了恒功率条件下，低压大流量供油，高压小流量供油，节省了时间，提高了效率。
4. 外形尺寸为585\*120\*170mm；
5. 带油总重量为9Kg左右。

#### 应用：

超高压手动液压泵是机电装配设备的理想动力源，目前主要应用于以下几个方面：

- 1、 螺纹紧固件与紧固拉紧装置的动力源。
- 2、 机械设备中光滑圆锥面或圆柱面过盈配合拆装的动力源。
- 3、 液压载重油缸或千斤顶的动力源。

操作规程：

- 1、 松开油箱盖；工作前，须将油箱盖拧松。
- 2、 初次使用手动泵前，应检查油箱内液压油油面。
- 3、 快速接头与软管等配套工具如 液压拉伸器、液压螺母或液压油缸的连接。确认各部分正常后，方可进行操作。
- 4、 工作完毕后，首先卸掉泵及管路压力，然后将手动泵与配套工具间快速接头脱开。
- 5、 拧紧油箱盖，盘好油管（并捆扎）后装箱保存。
- 6、 在操作过程中应注意防尘，操作结束后应检查部件。擦试后装箱保存。

技术参数：

| 型号    | 工作压力(MPa) |     | 每冲程油量 (cc) |     | 输出接口       | 油箱容积       | 外型尺寸                  |
|-------|-----------|-----|------------|-----|------------|------------|-----------------------|
|       | 一级        | 二级  | 一级         | 二级  |            |            |                       |
| MP100 | 3         | 100 | 32         | 1.6 | BSP<br>1/4 | cc<br>2200 | mm<br>585 × 120 × 170 |
| MP150 | 2         | 150 |            |     |            |            |                       |
| MP200 | 200       | 1.3 | 11         |     |            |            |                       |
| MP280 | 280       | 0.9 |            |     |            |            |                       |

常州卓泰液压设备有限公司大量现货供应超高压手动液压泵 联系人：侯经理 15061122566