

增韧级美国杜邦PA66 80G25L

产品名称	增韧级美国杜邦PA66 80G25L
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	26.20/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:80G25L 产地:美国PA66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

[增韧级美国杜邦PA66 80G25L](#)

PA66半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。PA66平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

PA66又称尼龙66；聚己二酰己二胺；PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高. PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。

PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

PA66美国杜邦101L.101F 注塑级

2.PA66美国杜邦70G13L,70G30L,70G33L,70G33HS1L,70G43L，玻纤增强级

3.PA66美国杜邦FR50，阻燃V0 GF25%

4.PA66美国杜邦ST801,ST801AW

5.PA66美国杜邦103HSL

6.PA6美国杜邦73G30L,73G15L玻纤增强

7.PA6台湾DSM 1010C2 注塑级

8.PA6日本东丽CM1017树脂

9.PA6日本宇部1013B.1030B

PA66 美国杜邦 ST801杰出的耐冲击性

PA66 美国杜邦 ST801A Zytel超韧级 防紫外线

PA66 美国杜邦 8018 13%玻纤超韧级

PA66 美国杜邦 70G33LGF33%玻纤增强

PA66 美国杜邦 70G13L GF13%玻纤增强

PA66 美国杜邦 70G43L GF43%玻纤增强

PA66 美国杜邦 70G30L GF30%玻纤增强

PA66 美国杜邦 80G33L 增韧级，耐冲，GF33%玻纤增强

PA66 美国杜邦 80G25L 增韧级，耐冲，GF25%玻纤增强

PA66 美国杜邦 80G33HS 增韧级，耐冲，GF33%玻纤增强 热稳定

PA66 美国杜邦 80G25HS 增韧级，耐冲，GF25%玻纤增强 热稳定

PA66 美国杜邦 FR50GF25% 玻纤增强 V-0

PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂V-0

PA66 美国杜邦 FR10 纯树脂V-0

PA66 美国杜邦 70G13HS1L GF13% 玻纤增强 热稳定

相关说明：正规的渠道进货，可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数，可开17%的增值税，所售物资均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

相关承诺：秉承以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展，我们希望能够长期的与客户合作，所以不谋取暴利，权衡利益，互利共赢！

订购说明：货物送达后，请一时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得联系，我们会以快速度解决问题。