

北京克鲁勃 中国克鲁勃 克鲁勃TA 15/2高温润滑脂

产品名称	北京克鲁勃 中国克鲁勃 克鲁勃TA 15/2高温润滑脂
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

克鲁勃KLUBERFLUID UH1 6-180德国原装进口克鲁勃KLUBERFLUID UH1 6-180/10食品级润滑油20L
克鲁勃食品级润滑油,KIUberfluidUH1 6-180

描述：kl ü berfluid UH1 6-180和kl ü berfluid6-10（准备使用）是稳定的水溶液特种合成润滑液和滑动性能食品加工中的应用业，尤其是在的糖果行业。这两种产品都是免费的矿物油基烃类，动物脂肪或奶类制品。他们迅速溶解糖壳和减少磨损。

其良好的分离能力，以便脱颖而出的情况下，深拉丝润滑剂被称为符合食品法规

的形成铝bottlecaps的过程。该产品符合规定由美国食品和规定（FDA）段。21 CFR178.3570，他们是由美国能源部登记根据跳舞USDA-H1的。

应用：kl ü berfluidUH16-180特别适合润滑在受影响的环境点由糖，例如：摇摆杠杆，链关节，跟踪销，主轴，起重设备，钳子和运行表面压片机，包装机，锡挫败和包装机机。适合作为深冲润滑剂遵守与食品法规的形成铝瓶盖饮料及制。

应用笔记：kl ü berfluidUH16-180是一个这是很容易互溶精矿没有任何技术水努力-搅拌不够。当使用糖产品溶解油，我们建议按1:1的比例混合。根据不同的应用，含量较高的混合比例水是不可能的。kl ü berfluid6-10 UH1是一个现成的touse产品。

kl ü berfluidUH16-180和kl ü berfluid6-10 UH1这两款产品可以应用到润滑点刷，计量可以等。当使用作为d eepdrawing的产品润滑剂，最终用户负责寻找所需的与水混合的比例。我们产生了拉力赛1:5的比例建议使用浓缩在一起时与水。

的货架寿命是约12个月，如果该产品是存储在原来封闭的容器，在干燥审查。

克鲁勃KLUBERALFA XZ3-1 KLUBERALFA XZ 3-1 清洗剂宝贝描述：

KI ü beralfa? XZ3-1 分散剂，溶剂和清洁剂

说明：KI ü beralfa XZ3-1 是一个薄体分散，溶解和清洗剂，具有较高的蒸发率与全氟润滑油作为聚醚基础油（如为BARRIERTA KI ü beralfa 或高温度和接触润滑油）。KI ü beralfa XZ3-1 不包含氯氟碳（CFC）的溶剂，因此不是由CFC影响，它没有臭氧消耗潜力。

应用：BARRIERTA 分散剂和 KI ü beralfa 润滑油，例如准备 BARRIERTA 油脂还有水基和薄膜的浸泡润滑电接触，微型轴承等。分散与油脂含量 5% 重量 % 已被证明滑动接触有效。10% 的色散（10 重量 % BARRIERTA KI ü beralfa 或润滑剂和 90% 的分散剂的重量）应使用中间保存，例如滚动轴承这将在以后润滑与 BARRIERTA 或 KI ü beralfa 高温润滑脂。溶剂和清洁剂的与全氟润滑油去除聚醚油为基油，例如并用 BARRIERTA KI ü beralfa 油脂在滚动轴承。为避免本产品蒸发，原包装或浸泡容器应关闭正确地应用后。对塑料和行为弹性体有了一个 relatively 短期内 3-1 之间的接触 KI ü beralfa XZ 和各自的组成部分，使用最广泛的损害塑料和弹性体是不预期。兼容性与 FKM，FFKMPFA 和 PC 应检查即使接触 KI ü beralfa XZ 名单只有 3-1。我们也提出了兼容性测试系列应用。

包装尺寸：1 升罐

克鲁勃 KLUBERPLEX BEM 11-462

型号：plex BEM 11-462

英文名称：Kluberplex BEM 11-462

粘度等级：NLGI

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：25KG/4400

类型：润滑脂

宝贝描述：

Kluber plex BE11-462 设计用于轧制润滑和滑动轴承以及导轨和导轨内很宽的温度范围。这是特别适合作为使用多用途润滑脂在基地材料产业，为润滑暴露在高负荷点钢铁行业以及建设长期润滑机和推土机。