

鞍山克鲁勃 克鲁勃NU15 EXTRA 广东康泰达

产品名称	鞍山克鲁勃 克鲁勃NU15 EXTRA 广东康泰达
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

克鲁勃Klubersynth HB 72-52

型号：synth HB 72-52

英文名称:Klubersynth HB 72-52

粘度等级：NLGI

品牌/产地：克鲁勃，德国

类型：高温润滑脂

描述：

Klubersynth HB 72-52是一种人工合成高温润滑脂。它是基于特种油酯，聚脲稠化剂和精选添加剂和涉及面广的工作温度范围。润滑脂是与三元乙丙兼容，提供良好的运行时间，良好的防腐蚀以及抗水淋。

特点：

使用寿命长

工作温度范围宽

良好的防腐蚀保护和水的阻力

与EPDM相容

KLUBEROIL GEM 1-100N/150N/320N/46N/460N/68N/680N型号：oil GEM 1-100 N

英文名称:KLUBERoil GEM 1-100 N

粘度等级：ISO VG 100

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：20L 200L

类型：齿轮油/多用途油

宝贝描述：

KLUBEROILGEM 1

N齿轮和多用途油的基础上选定的矿物油具有极高的性能。他们有很高的耐划伤和微FVA 54号的规定，在。良好的抗磨特性,KLUBEROIL GEM 1 N油也被证明滚动轴承标准FAG FE 8齿轮油的试验台。KLUBEROIL GEM 1 N油也提供了良好的防腐蚀和中性朝最有色金属，弹性体和内墙涂料中常用的齿轮建设。

产品信息：

KLUBEROIL GEM 1 - 46 ... 680基于矿物油的高性能齿轮油/多用途油润滑油科技KI ü berComp

KLUBEROIL GEM 1 - 46 ... 680 N，。编号：030050，030051，030054，030057，030058，030062，030063，030064，EN版08.10，取代版06.09MA-TM/HSi

应用:

KLUBEROIL GEM 1 N油开发了用于润滑的直齿圆柱齿轮，锥齿轮，准双曲面齿轮和行星齿轮，受高负荷。这样的齿轮中经常使用的风，钢铁，采矿业和制糖业。KLUBEROIL GEM 1 N油也可用于标准蜗杆齿轮的润滑DIN 3996标准中定义。它们也可用于润滑的滑动和滚动轴承，各种齿联轴器，链条，导轨，关节，主轴和泵。

应用笔记：

KLUBEROIL GEM 1 N油可应用于手段，浸入循环或注入。滴饲料注油器，刷子，油罐或使用也是合适的自动润滑系统可能。当使用自动润滑系统，请注意制造商的说明关于允许的粘度。低粘度的润滑剂也可用于油的油雾润滑。应该指出的是，弹性体由一种或几个厂家可以有不同的行为;因此应该进行测试。

粘度的选择:

当确定齿轮油的粘度，制造商的指示优先考虑。仅适用于制造商的应用场合指令是不可用的，合适的粘度可确定放下在DIN51 509。要确定正确的机油粘度轴承，请遵守轴承制造商的说明。

包装尺寸：20L桶 200L鼓桶

克鲁勃KLUBERSYNTH CTH 2-260

型号：synth CTH 2-260

英文名称:Klubersynth CTH 2-260

粘度等级 : ISO VG

品牌/产地 : 克鲁勃 , 德国

包装规格及价格 : 1L/600 20L/3900 200L/29000

类型 : 高温链条油

宝贝描述 :

Klubersynth CTH 2-260高温润滑油支架在纺织行业

说明 : Klubersynth CTH 2-260是一个特殊的提供高温油,即使在可靠的润滑温度下增加负载。它是一种先进的产品基于现有的高温油。Klubersynth CTH2-260只在高温蒸发损失轻微温度和 - 提供的摩擦点总是覆盖用油膜 - 不构成任何漆状残留物。此外, Klubersynth CTH2-260溶解糊状废油残基它保持润滑点高品质的润滑。它还具有良好的传播特性从而确保润滑是迅速形成。

应用 : 如前所述, Klubersynth CTH 2-260是一种先进的产品基于现有的高温油,它具有改进的性能可替代链克鲁勃目前油润滑可用在高的连锁经营温度。这适用于所有类型的oil lubricated拉幅链,例如- 滚子链- 链或球支持的剪辑联合润滑轴承链条轴承,左和滑轨- 用结合幻灯片链润滑滑轨,链条链环节和螺栓的均衡框架,单层支架,动物的框架,循环干燥机,花彩轮船,涂料厂。

从现场测试结果及实际应用 :

- 改进的粘温关系,其特点是由高粘度指数,结果更好的冷启动机器的性能和降低功耗。
- 提高传播特性确保摩擦快速润湿尤其是连锁点,离开了。
- 产品显示了良好的粘附和足够的蔓延物业长期的机器。
- 链弄脏是由于残油减少,从而提供扩展连锁清洁的间隔时均匀,正确运用。
- 独立于冷凝水残留摩擦点 - 根据各自的产品。

包装规格 : 20L,200L