

# 无约束波纹补偿器 江西补偿器 巩义晟兴管道

产品名称	无约束波纹补偿器 江西补偿器 巩义晟兴管道
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

## 产品详情

### 补偿器

补偿器的维修和维护保养

补偿器裂开应采用下列维护保养方式：

- 1)补偿器在非应力区裂开时，无约束波纹补偿器，同一般壁厚裂开一样应开展顶电弧焊接补。
- 2)补偿器在应力区裂开时不可以补焊，应制做罩壳将其封闭式。罩上常备吹刷和放自来水管，待停气后拆换新的。

补偿器内软管受阻导致无效或形变时，应剖析是因为汽体的推力导致的，是因为软管在内部焊死或脏东西卡死导致，应各自开展解决。归属于外力作用缘故需从管道网布局上妥善处理，归属于自身无效就只能待停气时解决。应按时对补偿器开展插口严密性查验、滴油、拆换填充料、排污存水及赔偿调节等。

### 补偿器

套筒式补偿器的内套筒与管道连接，不锈钢波纹管补偿器，采用高性能自压式动密封的原理与结构，它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动，能适应任何管道的密封要求。外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封，江西补偿器，能耐高温，防腐蚀抗老化，适用温度-40至150，特殊情况下可达350。既能保证轴向滑动，又能保证管内介质不泄漏。设计防拉断装置，滑动部位镀铬，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好。是热流体管道的补偿装置，用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿。补偿器

### 矩形非金属补偿器

产品特点：

补偿热膨胀：非金属膨胀节可以在较少的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。

补偿安装误差：由于管道连接中，系统误差在所难免、非金属补偿器能较好地消除安装误差。

消音隔振：纤维织物，金属补偿器，保温棉本身具有吸音、隔绝振动传递的功能，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪音和振动。

无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递，用非金属补偿器可简化设计。

耐高温耐腐蚀：使用的氟塑料，有机硅材料具有良好的耐高温和耐腐蚀等性能。

密封性能好：在各种介质作用下，具有良好的密封性。

价格低廉：进口同类产品的1/2 ~ 1/3。

## 补偿器

无约束波纹补偿器-江西补偿器-巩义晟兴管道由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。“橡胶接头，补偿器，传力接头”就选巩义市晟兴管道设备有限公司（[www.gysxgdsb.com](http://www.gysxgdsb.com)），公司位于：河南省巩义市西村镇，多年来，晟兴管道坚持为客户提供好的服务，联系人：贺晨亮。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晟兴管道期待成为您的长期合作伙伴！