

# ANSI闸阀,碳钢闸阀 , 球阀 , 排渣阀,截止阀

产品名称	ANSI闸阀,碳钢闸阀 , 球阀 , 排渣阀,截止阀
公司名称	温州市龙湾沙城金工阀门厂
价格	186.00/件
规格参数	品牌:金工 连接形式:法兰 主体材料:铸铁
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市龙湾区沙城镇七四村工业区
联系电话	86 0577 85985080 15825403286

## 产品详情

品牌	金工	连接形式	法兰
主体材料	铸铁	公称通径	DN25-DN600 ( mm )
适用介质	弱酸碱介质	材质	不锈钢
密封形式	硬密封型	标准	ANSI , GB
外形	中型	流动方向	双向
零部件及配件	阀体	用途	调节
压力环境	高压	工作温度	高温
类型(通道位置)	二通式	型号	Z41H

闸阀具有流体阻力小,适用的压力、温度范围大等特点,是一种最常用的截断阀,用于截断或接通管路中的介质。目前,国内闸阀普遍采用的是七十年代的三化设计结构。与美国、日本等先进国家的闸阀相比,结构笨大,阀体材料品种不全,密封性能不可靠。尤其是pn1.0mpa的低压闸阀,国内只有铸铁材料,铸铁闸阀常常发生阀体冻裂、闸板脱落等严重问题,铸铁闸阀的碳钢阀桿易锈蚀,填料垫片质量差,内外泄漏严重。对于腐蚀性介质工况,国内缺少适用于低压系统的pn1.0mpa不锈钢闸阀,用较高压力级的不锈钢闸阀代用,不仅增大了工程或项目的投资,也造成了不锈钢材料不必要的浪费。本厂系引进设备配套用阀门的专业生产厂家,多年从事进口阀门的国产化工作,并不断吸收国外先进的阀门技术,在设计、制造和质量控制等方面积累了丰富的经验。

针对国内闸阀普遍存在的问题,开发了具有如下特点的法兰连接钢制闸阀。符合国内外先进标准的要求,密封可靠,性能优良。阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。

可采用多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。开发了pn1.0mpa的低压碳钢闸阀,可替代铁制闸阀,有效地解决了铸铁闸阀壳体易冻裂、闸板易脱落、阀桿易锈蚀,密封性能不可靠等问题。

开发了pn1.0mpa的低压不锈钢系列闸阀,能适用于各种腐蚀性介质工况,降低成本,节约材料。

用途 法兰连接钢制闸阀适用于公称压力pn1.0 ~ 16.0mpa,工作温度-29 ~ 425 (碳钢)及-40 ~ 200 (

不锈钢) 的名种管路上, 用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质, 可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质, 驱动方式有手动、伞齿轮传动及电动。 标准规范

设计与制造	结构长度	压力-温度等级	连接法兰	试验与检验
gb12234	gb1221	gb9131、jb/t74、hgj 67	jb/t74 ~ 90、gb9112 ~ 9131、hgj44 ~ 76	jb/t9092

#### 型号、材料及主要参数

主要零件材料	阀体、阀盖、闸板	wcb	zg1cr18ni9ti	cf8(304)	cf3(304l)	zg1cr18ni12mo2ti	cf8m(316)
	密封面	cr13或硬质合金	本体(w)或硬质合金(y)				
	阀桿及内件	2cr13	1cr18ni9ti	0cr19ni9(304)	00cr19ni11(304l)	1cr18ni12mo2ti	0cr17ni12mo2(316)
	填料	柔性石墨					
	垫片	不锈钢缠绕垫片					
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油品等	硝酸等腐蚀性介质	强氧化性介质	醋酸等腐蚀性介质		
	适用温度	-29 ~ 425	-40 ~ 500				