

# 陕西东升AL-B380/15G一级冲击电流15KA浪涌保护器

产品名称	陕西东升AL-B380/15G一级冲击电流15KA浪涌保护器
公司名称	陕西东升电气有限公司
价格	500.00/只
规格参数	响应时间:25ns 产品类型:1P、2P、3P、4P 温度:-40 ~ +85
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际二期A座1805号(注册地址)
联系电话	029-86117454 18149228192

## 产品详情

AL-B380/15G浪涌保护器参数：

产品型号:AL-B380/15G  
额定工作电压 $U_c$  (Vac) : 220V

响应时间 : 25ns  
持续工作电压 $U_c$  (Vac) : 440V

电压保护水平 $u_p$  : 1.8  
zui大冲击电流 $I_{imp}(10/350 \mu s)$ :15KA

产品类型 : 1P、2P、3P、4P                      安装 : 标准35mm导轨

温度 : -40 ~ +85                                      防护等级 : IP20

AL-B380/15G浪涌保护器产品特点：

### [AL-B380/15G](#)

浪涌保护器。浪涌电流会造成电源电压波形塌陷，使得供电质量变差，甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作；由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器，使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下而非过载熔断。为避免这类现象发生，而不得不选用更高额定电流的熔断器，但将出现过载时熔断器不能熔断，起不到保护整流器及用电电路的作用；过高的上电浪涌电流对整流器和滤波电容器造成不可恢复的损坏。因此，必须对带有电容滤波的整流器输入浪涌电流加以限制。中间应接地，应在开关的电源侧与外露可导电部分之间装设浪涌保护器。过高的上电浪涌电流对整流器和滤波电容器造成不可恢复的损坏。因此，必须对带有电容滤波的整流器输入浪涌电流加以限制。

AL-B380/15G浪涌保护器应用行业：

[AL-B380/15G](#)、AL-B380/25G、AL-B380/50G系列浪涌属于10/350  $\mu$  S级浪涌，是一级系统浪涌保护器，通常用于低压配电中，属于电源式浪涌保护器。通常应用于建筑、医疗、环保、工矿、石油等行业。

### [陕西东升电气有限公司](#)

生产销售浪涌保护器、智能浪涌保护器、火灾监控、智能照明、消防电源监控、防火门监控、智能操控装置、状态开关显示仪、控制与保护开关等产品。所有产品质保三年，库存充足，西安市内免费配送。从生产到销售一站式产品服务。