

# 贾汪xps阻燃防火外墙挤塑板保温板厂家

产品名称	贾汪xps阻燃防火外墙挤塑板保温板厂家
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	400.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾保温 规格:1200*600 等级:B1级
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

## 产品详情

本公司主要经营建筑外墙保温板挤塑板，并有外墙保温系统所需的粘结砂浆、抹面砂浆、保温砂浆等。

公司地处枣庄市市中区，产品覆盖枣庄、徐州、临沂、宿迁、宿州、淮北、济宁等地。产品众多，能提供市场所需的大部分挤塑板品类。

- 1、国标阻燃挤塑板，b1级，离火自熄，适用于外墙、屋面等对防火指标要求高的地方。常用板材，有现货。
- 2、开槽挤塑板，挤塑板表皮开槽5mm深，适用于一体化板材再加工及建筑外墙，能极大增加粘结性，不易从墙体脱落。
- 3、地暖板，所需抗压强度高，密度大，比外墙挤塑板的容重高，一般要求35公斤以上，厚度2cm为常用的，先铺挤塑板，然后上面铺设暖水管道，挤塑板有良好的保温隔热能力，减少暖水管道的温度流失，能尽可能的让温度向上导出到房间，提高温度，节约能源。
- 4、干式地暖板，同样要求高抗压强度，厚度3cm，表面开大槽，放置暖水管道，直径16mm-20mm，30mm厚的挤塑板开槽后最薄的地方10mm。干式地暖板的优点是减少地面的高度，增加室内空间。而且施工方便。
- 5、冷库板，冷库建设需要良好的隔热能力，降低室外温度向室内导入，在众多保温材料中，挤塑板以其良好的隔热能力胜出，被广泛的用在冷库建设中。冷库设计挤塑板铺设厚度15cm，且通常采用双层错缝铺设，不留缝隙。
- 6、高密度挤塑板，对于容重要求较高，35-45公斤，用于道路、室内地暖板等要求较高的地方，这种日常用的少，需要定制生产。

7、挤塑板切条，用于建筑线条或者垫玻璃板。挤塑板质地硬，但又有一定的缓冲，当做玻璃垫板，能支撑起玻璃又不会对玻璃有所损伤。

8、1公分厚挤塑板，生产中能直接生产出来的板材厚度为2cm-12cm，1cm厚的板材需要用后板切割。

公司除了上面列出来的各种类型挤塑板外，还提供多种砂浆产品，粘结砂浆，将挤塑板与墙面粘结起来，抹面砂浆，挤塑板上墙后，修饰外表面，然后做下一步墙体装饰。同时为了方便大家，我们有合作的网格布及铆钉商家，能一次带货过去。

我公司主要经营挤塑板，B1级挤塑板，B2级挤塑板，普通无阻燃挤塑板，开槽挤塑板，地暖挤塑板，薄型干式地暖模块，复合岩棉板，岩棉复合板，岩棉板。

我们的地址：枣庄市市中区税郭镇西南村电话：0516-83378827联系手机：13969460567 期待您的咨询