

360芯光纤配线柜空箱满配供货

产品名称	360芯光纤配线柜空箱满配供货
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

360芯光纤配线柜空箱满配供货360芯光纤配线柜空箱满配供货360芯光纤配线柜空箱满配供货360芯光纤配线柜空箱满配供货

三网合一光纤配线架-价格销售。三网合一光纤配线柜生产厂家、三网合一光纤配线柜价格、三网合一ODF光纤配线柜批发供应、三网合一ODF光纤配线架型号尺寸规格

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波弘福通信科技有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

三网合一光纤配线柜为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜，在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2米2、2.米、1.8米1.6米、1.4米、1.2米、1米等各种高度；常用宽度为600MM、750mm、800mm三种；常用深度为600mm、800mm、900mm、960mm、1000mm五种。不常规的尺寸厂家亦可根据客户的需要订做。

76芯ODF光纤配线架（ODF配线架）资料详细讲解

1、产品概述：ODF光纤配线架是用来对光缆光纤进行终端、保护及管理的系统。它能完成对光缆的固定、剖分、

2、使用条件

工作温度：-5 ~ +40

贮运温度：-25 ~ +55

大气压力：70 kPa ~ 106kPa

运输：经包装的产品能适应火车、轮船、汽车和飞机等交通工具正常运输。

3、光电性能光纤连接器（含适配器和尾纤）

光纤连接器损耗 0.5dB (包括插入、互换和重复损耗)；

插入损耗 0.2dB；

回波损耗

FC/SPC、SC、ST 48dB；FC/UPC 52dB；FC/APC 60 dB；

插拔耐久性寿命 > 1000次。

4、适用性能

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。

高压防护接地

地线的截面积应大于6mm²。

机架高压防护接地装置与机架间绝缘，电阻不小于1000M /500V(直流电)。

机架高压防护接地装置与机架间耐压不小于3000V（直流电）/1min；不击穿，无飞弧。

5、功能

具有对光缆进行保护、固定、终接以及对光纤进行保护、预留、连接、调度等功能。