

720芯光纤配线柜可当天发货

产品名称	720芯光纤配线柜可当天发货
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

720芯光纤配线柜可当天发货720芯光纤配线柜可当天发货720芯光纤配线柜可当天发货720芯光纤配线柜可当天发货720芯光纤配线柜可当天发货720芯光纤配线柜可当天发货720芯光纤配线柜可当天发货720芯光纤配线柜可当天发货外观及结构由宁波弘福通信科技有限公司 1)机架结构型式

机架结构应采用半封闭式或敞开式，前后开门，配线可上下自由走线。

2)机架外形尺寸

机架应提供标准尺寸，高度尺寸为2200mm，宽度尺寸为600mm,深度尺寸为600mm。

3)结构应牢固,装配具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边倒圆半径R应不小于2mm。宁波弘福通信科技有限公司 4)机械活动部位应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便；同轴插头座应带有锁定装置；门的开启度应不小于110° ,间隙应不大于2mm。

产品特点： 全正面操作封闭式结构，前后双开门； 正面采用大小双开门，可靠墙或背靠背放置；实现外缆与设备缆的终接、调线； 分布式下缆结构； 采用72芯一体化机框，12芯一体化托盘（蓝色）

光纤总配线架(模式二)

应用场合：根据用户的不同需求，不仅适用于机房原双面MDF逐步改造成双面光纤总配线架；同时也适用于新建机房大规模并架安装；而且也可以适合老机房现场改造

产品特点：

型材拼装架,机架高度最高4米，没有拼缝强度高；

可以整体安装出厂，也可散架出厂安装，方便设备运输；

可以安装护栏和导轨，架体宽度可以定制，方便与双面MDF并架。 线路侧外缆集中布放或阶梯布放，有专缆门光布放空间，方便以后的扩容或改造； 模块化设计，线路侧和设备侧可以选择安装终端框或熔配一体化机框。