

佳木斯加压溶气气浮机 山东国祯环境科技装备

产品名称	佳木斯加压溶气气浮机 山东国祯环境科技装备
公司名称	山东国祯环境科技装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市东城高新区
联系电话	13806366452

产品详情

气浮区加入斜管的目的

气浮区加入斜管的目的是增大气浮面积，加压溶气气浮机专卖，大大降低了雷诺系数，佳木斯加压溶气气浮机，使气浮避免在紊流状态下进行，制造良好的层流状态，达到浅层气浮的效果。同理，当悬浮物的密度大于1时，由于安装了斜管组，就会产生浅池沉淀的效果，从而使沉淀在紊流条件下进行。粒径教大、比重教大的不易上浮的污染物质就会集中到集泥区里，达到净水的目的。按水流方式可分为：平流式容气气浮机、上流式容气气浮机和综合式溶气气浮机。加压溶气气浮机

平流气浮污水处理机的作用

- 1、平流气浮的单位浮量高，溶气利用率高，所以可以用于处理悬浮物非常高的废水，其最1高值可达20000mg/L。像悬浮物含量高达数千mg/L的造纸白水，采用本设备可以轻易达到回用目的。
- 2、可以分离1UM-10UM的浮物，如藻类等。
- 3、可分离比重较大的金属氢氧化物，如铁、铜、铬、锌等，例如分离百至千mg/L的含铜废水，加压溶气气浮机使用，仅一次气浮就可达到10mg/L以下。加压溶气气浮机

全流程溶气气浮法

全流程溶气气浮法是将全部废水用水泵加压，在溶气罐内，空气溶解于废水中，然后通过减压阀将废水送入气浮池。。

它的特点是：

溶气量大，增加了油粒或悬浮颗粒与气泡的接触机会。

在处理水量相同的条件下，加压溶气气浮机简介，它较部分回流溶气气浮法所需的气浮池小。

全部废水经过压力泵，所需的压力泵和溶气罐均较其他两种流程大，因此投资和运转动力消耗较大。
加压溶气气浮机

佳木斯加压溶气气浮机-山东国祯环境科技装备由山东国祯环境科技装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东国祯环境科技装备有限公司（www.shandongguozhen.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!