

# 洗煤设备 东鑫洗煤设备厂家 成套洗煤设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 洗煤设备 东鑫洗煤设备厂家 成套洗煤设备    |
| 公司名称 | 介休市东鑫煤化设备有限责任公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山西省介休市义安镇东1公里           |
| 联系电话 | 13903544425 13903544425 |

## 产品详情

介休市东鑫洗煤设备

洗煤成套设备---产品优势

我公司生产的主导产品，吸取国内外洗煤设备设计的先进经验，进行优化自行设计而成，产品设计合理，技术先进，清洁环保、高效节能，质量可靠，售后服务周到。该洗煤成套设备，具有独特的设计工艺，小型洗煤设备，集成化的安装结构，完善的性能特点，属高效节能产品，确保广大用户节省投资，数控洗煤设备，降低成本，提高精煤回收率的首x选产品，自投放市场以来，深受广大用户信赖及行业专家的一致好评。

设备维修记录及分析。根据购买洗煤设备时的原始记录、运转过程中的数据统计、运转后的成果这个阶段的信息，进行定期的数据分析。通过这些数据来反映出设备在维修的过程中时间上的分布情况和变化程度。根据这些变换的情况总结出一定的规律性，来确定设备经常出现的问题，进而提高生产和工作效率。

介休市东鑫煤化设备：

跳汰机设备使用范围：

该设备用于洗选优质冶炼精煤，适用于年入洗10-500万吨的洗煤厂

跳汰机洗煤效果：

精煤灰分：6-10%（根据入洗原煤特性）

数量效率：93-95%（根据入洗原煤特性）

精煤水分：8-11%（根据入洗原煤特性）

脱硫率：可脱硫80%以上（根据入洗原煤特性）

该设备水循环系统实现全闭路循环，无污水外流，无环境污染。

操作：视煤种的不同，各闸门应增加或减少排料次数。如含矸率超过百分之二十，提升斗里没有物料就得排，原则是勤排少放，提升机头部装有安全销，正常情况下不会断开，如超出提升量，可能断开。重新装上安全销后，要重新试机，检查是否有卡阻现象，洗煤设备，如有，应排除后，方可生产。

山西洗煤设备：浮选机的保养：

1、浮选设备的工作能力和工作期限和其他机器一样是决定于保养及保持各主要零件的正常工作，所有各工作部分3-4个月要进行一次仔细的检查，而在新浮选机最初工作的几个月要经常检查；

2、只有熟练的人员才可进行检查。

3、为了及时更换易损零件，成套洗煤设备，以缩短停机时间，必须在仓库内经常储备全套易损件。根据具体情况确定易损件的使用日期和储备量。

4、必须保证给浮选机的操作人员一定的技术指导或培训，力求他熟悉机器。

5、为了避免脏物及无用之物混入油内，注油时应有过滤器，当浮选机工作时，油盖应密封。

6、开车前经过检查，并与上下工序联系后方可启动。

7、开车顺序是：按上闸门开关，按下启动按钮。

8、开车后，严禁用手等触摸旋转部分

洗煤设备-东鑫洗煤设备厂家-成套洗煤设备由介休市东鑫煤化设备有限责任公司提供。介休市东鑫煤化设备有限责任公司（[www.sxdxmhsb.com](http://www.sxdxmhsb.com)）位于山西省介休市义安镇东1公里。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东鑫洗煤设备在洗选设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东鑫洗煤设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东鑫洗煤设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。