

720芯光纤配线架（箱体尺寸）

产品名称	720芯光纤配线架（箱体尺寸）
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

720芯光纤配线架（箱体尺寸）720芯光纤配线架（箱体尺寸）720芯光纤配线架（箱体尺寸）720芯光纤配线架（箱体尺寸）

1、使用条件：

工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30)

大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40

光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次

电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

2、适用性指标：

标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范

光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

3、主要功能：

有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置

有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。

有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。

4、主要特点：

机柜采用19”寸标准安装，分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。

配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）

可简单调整[面板](#)、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。

配置容量大，且有较强的布线空间。

采用封闭式机柜，前后开门。