

## 外贸款4芯光纤分纤盒

产品名称	外贸款4芯光纤分纤盒
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

外贸款4芯光纤分纤盒外贸款4芯光纤分纤盒外贸款4芯光纤分纤盒

【产品型号】：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、36芯、48芯、64芯、72芯、96芯.

【产品颜色】：灰白色

【产品材质】：塑料材质

【产品规格】：壁挂式、抱杆式、插片式、盒式

【产品配置】：常规可配SC、FC、LC、ST束状尾纤，适配器

【免费印字】：中国电信、移动、联通、广电、铁通、长城宽带

厂家直销，质量保证，量大优惠，长期大量库存现货

【弘福主营】：OMDF光纤总配线架、三网合一光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒等.....

1:????PC/ABS??????,??????20????.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)1:工作温度:-40 ~+70 ;2:储存温度:-40 ~+70 ;3:工作湿度: 90% (+30 时);4:大气压力: 62Kpa ~ 106Kpa ;5:绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V$  (DC);6:耐电压: 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V ( DC ) /1min ;7:插入损耗: IL 0.3dB?(PC型); ?IL 0.3dB?(APC型);8:回波损耗: RL 40dB?(PC型); RL 50dB?(UPC型); RL 60dB?(APC型);9:互换性: 0.2dB。?????10:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿,无飞弧。

??????SMC?????ABS?PC?????????

??

????????????????????????8E?16E?32E?64E

???PLC????????????????

???1?4?1?8?1?16?1?32?1?64?8??16??24??32??48??64??72??96??