

鑫源热镀锌厂 钢材热镀锌加工 张家港热镀锌加工

产品名称	鑫源热镀锌厂 钢材热镀锌加工 张家港热镀锌加工
公司名称	镇江市鑫源热镀锌有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村
联系电话	13921597817

产品详情

热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，张家港热镀锌加工，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，热镀锌加工厂，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌-铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。

冷镀锌管冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10 - 50g/m²，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌（冷镀）。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文，钢材热镀锌加工，淘汰技术落后的冷镀锌管，今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。

酸洗、水洗1、钢管的酸洗：1) 酸洗工在工作前必须穿戴好劳动保护用品，在工作中认真检查工作现场有无障碍、吊带是否完好无损，确认完好后方可进行工作。2) 酸洗主要采用盐酸酸洗，采用水来配制盐酸，盐酸含量为18~20%比较合适。3) 酸洗工工作前首先了解酸的浓度、温度及本槽酸洗管的吨位。

酸洗、水洗1、钢管的酸洗：1) 酸洗工在工作前必须穿戴好劳动保护用品，热镀锌加工价格，在工作中认真检查工作现场有无障碍、吊带是否完好无损，确认完好后方可进行工作。2) 酸洗主要采用盐酸酸洗，采用水来配制盐酸，盐酸含量为18~20%比较合适。3) 酸洗工工作前首先了解酸的浓度、温度及本槽酸洗管的吨位。

鑫源热镀锌厂(图)-钢材热镀锌加工-张家港热镀锌加工由镇江市鑫源热镀锌有限公司提供。镇江市鑫源热镀锌有限公司(www.zjxyrdx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫源热镀锌——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村，联系人：陈经理。