

无缝气瓶集装格真空干燥箱装置

产品名称	无缝气瓶集装格真空干燥箱装置
公司名称	江苏中特气体设备有限公司
价格	999.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市珥陵镇工业园区
联系电话	15952822199 15952822199

产品详情

江苏中特气体设备有限公司为广大用户提供：高纯气体真空干燥装置、集装格真空干燥装置、气瓶真空干燥装置、无缝钢瓶真空干燥装置二,主要技术参数 1,温控范围 0-120 ° 2,烘箱功率

6-40 KW 3,抽真空时间

40-60min 4,配用真空泵编配为：15L（可根据用户处理钢瓶书量来配置）5,瓶内残留水分

2ppm以内 6,真空度 0.1-5Pa以内 7,抽气速度 15L/S台 为标配（可根据用户需求选用真空机组

）三,工艺与设备叙述 钢瓶放入烘箱内,打开瓶阀出口和真空管网相连接,全部连接好后,关上箱门,在PLC触摸屏启动设备,设备是全自动设备,可自动加热、氮气置换、ppm检测,合格后触摸屏自动报警提示

。

进行加温干燥。烘箱下部设有电热管,并由温控器进行自动控温。真空泵可间断操作,能保持一定的真空度即可。四,设备的操作 1,准备工作（1）设备安装后经检验合格；（2）电烘箱经加温测试合格。2,正常工作（1）打开烘箱门；（2）将钢瓶滚入烘箱内,和烘箱内的汇流排连接；（3）将钢瓶阀门打开；（4）垫上氮气查看连接处是否泄漏；

（5）关好烘箱门；（6）打开烘箱电源,控制在60-150 ；（7）开启真空泵抽真空。3,停止操作（1）关闭烘箱电源,使之自动降温；（2）降到40-50 打开烘箱门自然通风。

五,安装及注意事项 1,烘箱应固定好位置,防止移动；2,电气设备绝缘良好,以保人身安全。