

水冷15KW汽油发电机

产品名称	水冷15KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO15
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

水冷15KW汽油发电机是将其它形式的能源转换成电能的机械设备，发电机的运用很广泛。汽车就离不开它。而目前车用发电机主要是交流发电机。发电机是汽车的主要电源，其功用是在发动机正常运转时（怠速以上），向所有用电设备（起动机除外）供电，同时向蓄电池充电。汽车用发电机可分为直流发电机和交流发电机，水冷15KW汽油发电机由于交流发电机在许多方面优于直流发电机，直流发电机已被淘汰，目前所有汽车均采用交流发电机。交流发电机一般由定子、整流器、转子、端盖四部分组成。

静音汽油发电机启动方法：

- 1.合上控制箱内的保险后，按启动按钮，按下按钮3~5s，若启动不成功，应等20s左右再次启动。若多次启动不成功，应停止启动操作，排除电瓶电压或油路等故障因数后，再次启动；
- 2.启动时应观察几油压力，若油压无显示或很低时，应立即停车检查。

机组型号

TOTO15

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

15

16

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-465F1

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

1.5

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

3.5

冷却方式

（液体）水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

715

高mm

650

整机净重KG

245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

68

发电机组配置注： 标配 ○选配

发电机云控系统

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

AVR电磁控油阀

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

大泽静音汽油发电机,动力和电机是原装大泽的,内置卧室消声器,阻燃性隔音棉,外置静音罩,双重将噪音,噪音达到60分贝,噪音是非常低的,机器配有LED显示屏。