

武威油烟净化机组 三阳通风净化设备制造 油烟净化机组订制

产品名称	武威油烟净化机组 三阳通风净化设备制造 油烟净化机组订制
公司名称	山东三阳通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东滨州博兴兴福厨具产业园
联系电话	13406186166

产品详情

油烟净化机组设计的原则

油烟净化机组的设计原则：

1. 严格遵守国家、省及市的环保法规，认真执行有关技术规范。
2. 选择处理效果好、动力消耗低、运行稳定、管理方便的处理工艺。
3. 主要处理设备应选用高效、能耗低、运行稳定、低噪声的设备。
4. 尽量提高系统的自动化水平，降低操作人员的操作强度。
5. 工程的外观设计和材质应尽量与建筑主体以及周围的环境相协调。

油烟净化机组工作原理

油烟净化机组工作原理：

低温等离子净化段：该段主要采用电晕放电方法产生高浓度离子，油烟净化机组订制，然后利用等离子体使通过电场的烟气中的颗粒带上不同（正、负）的电荷，从而自相吸引，凝并，单个体积增大聚集成

大团而沉降，这样使烟气得到净化，可以对小至亚微米级的细微油烟颗粒物进行有效的收集。区别于静电式直接利用电场极板吸附油烟颗粒的净化方式，延长电场有效工作时间，达到低碳运行。

等离子体是一种聚集态物质，其所拥有的高能电子同油烟中的分子碰撞时会发生一系列基元物化反应，并在反应过程中产生多种活性自由基和生态氧，即臭氧分解而产生的原子氧。活性自由基可以有效地破坏各种病毒、细菌中的核酸，蛋白质，使其不能进行正常的代谢和生物合成，从而致其；而生态氧能迅速将油烟分子异味气体分解或还原为低分子无害物质。

设备末端设有独立消声段，采用优质玻璃纤维消声材料，利用内部多孔的网格结构体系，武威油烟净化机组，使得声波能方便有效进入纤维体深层，将声能转化为震动能被转化和吸收，确保降低设备噪声。得到有效控制。

油烟净化机组原理：三阳高1效油烟净化机组是在吸收、消化国外先进技术基础上，应用多项项专利技术，采用机械、非热等离子技术组合的复合式处理，油烟气（含少量有机物）进入净化器后，油烟净化机组图片，利用机械过滤原理，油烟净化机组定做，将大颗粒油粒初滤，经第1道处理后的油烟气进入非热等离子状态的无盲区电场，这种低浓度油雾气的小油雾滴、油气、有机物在通过无盲区电场时被电离、分解、碳化，经第二道处理后的气状带电粒子，通过第三道处理的高低压电场时基本被吸附，油雾气中的有机物通过净化器时，由于碰到臭氧（O₃）的强烈作用而发生反应，故设备具有较好的除油、清烟、去味、杀菌等效果。

武威油烟净化机组-三阳通风净化设备制造-油烟净化机组订制由山东三阳通风设备有限公司提供。“风机风柜,无烟烧烤车,油烟净化器,废气处理,光氧催化设备”就选山东三阳通风设备有限公司（www.sanyangtongfeng.com），公司位于：山东滨州博兴兴福厨具产业园，多年来，三阳通风坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理（三阳通风）。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三阳通风期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.syjinghuaji.com）还是从事厨房油烟净化器厂家，油烟净化设备制造商，食堂油烟净化器生产的厂家，欢迎来电咨询。