

美国杜邦POM 100P高粘度耐磨

产品名称	美国杜邦POM 100P高粘度耐磨
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

美国杜邦POM 100P高粘度耐磨

POM 100P , 高粘度耐磨100P

???? ???? ,????,????,????-????-????,????,????

????????????????????????????????????

????? ??:1.42 g/cm3 ??????:137 ??????:69 MPa ??????:98 MPa ??????:2840 MPa ??:120 ??????:136 ?

POM 美国杜邦

POM 100P 注塑级高粘度

POM 111P 坚韧级高粘性 抗水解

POM 100TL 高粘度 加1.5%铁氟龙

POM 500AF 高耐磨 加20%铁氟龙

POM 100T 高韧级高粘性

POM 100AF 加20%PTFE 特氟龙

POM 100ST 超韧级

POM 500P 注塑级高粘度

POM 900P 注塑级高流动性

POM 1700P 低粘度 尺寸稳定性

POM 500CL 注塑级 耐磨级

POM 500T 高耐磨, 高抗冲

POM 107UV 抗紫外线 4013A F30-52 M90-35

POM 525GR 25%GF 增强级 中粘性

POM 527UV 抗紫外线

POM 570 20%GF 玻纤增强级 高刚性 低翘曲

POM 588P 耐磨级

POM 911P 注塑级

Component - PlasticsDownload ULFile Number : E41938-257616

Delrin: 100P, 500P, 900P, 1700PENGINERING POLYMERS, CHESTNUT RUN PLAZA, PO BOX

80713, WILMINGTON DE 19880-0713E I DUPONT DE NEMOURS & CO INC

Polyoxymethylene (POM), pellets

可燃性额定值 单位制测试方法UL 阻燃等级 UL 阻燃等级 0.75 mm, ALLHB UL 94UL

阻燃等级 1.5 mm, ALLHB UL 94UL 阻燃等级 3.0 mm, ALLHB UL

94电气性能额定值 单位制测试方法热丝引燃 (HWI) UL 746热丝引燃 (HWI) 0.75 mmPLC

4 热丝引燃 (HWI) 1.5 mmPLC 4 热丝引燃 (HWI) 3.0 mmPLC

3 高电弧燃烧指数(HAI) UL 746高电弧燃烧指数(HAI) 0.75 mmPLC

0 高电弧燃烧指数(HAI) 1.5 mmPLC 0 高电弧燃烧指数(HAI) 3.0 mmPLC

0 高电弧燃烧指数(HAI) 相比耐漏电起痕指数(CTI)PLC 0 UL 746高电弧燃烧指数(HAI)

高电压电弧起痕速率 (HVTR)PLC 0 UL 746高电弧燃烧指数(HAI) 耐电弧性PLC 5 ASTM

D495热性能额定值 单位制测试方法RTI Elec UL 746RTI Elec 0.75 mm50.0 ° CRTI Elec

1.5 mm110 ° CRTI Elec 3.0 mm110 ° CRTI Imp UL 746RTI Imp 0.75

mm50.0 ° CRTI Imp 1.5 mm85.0 ° CRTI Imp 3.0 mm90.0 ° CRTI UL 746RTI 0.75

mm50.0 ° CRTI 1.5 mm90.0 ° CRTI 3.0 mm95.0 ° C