

# 3M 55260pet双面胶 3M55260双面聚酯胶带

产品名称	3M 55260pet双面胶 3M55260双面聚酯胶带
公司名称	深圳市波能科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:3M
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 18126516428

## 产品详情

品牌	3M	宽度	980MM
货号	3M55260B	基材	PET
是否双面胶带	是	长期耐温性	80
厚度	0.15MM		

型号:3M55260B

颜色：黑色 规格:980MM\*50M基材:pet厚度:0.2 ( mm )

初粘力：1.0kg/inch持粘力：1.1kg/inch保持力： 24 ( h/1gk/25mmx25mm )

胶带用途：1、手机铭牌/耳机/话筒附件的粘贴。

2、数码相机反光膜的固定LCD反光片与背光膜组之间及手机中心按键外框之固定。3、具有良好的耐热冲击，适合较薄的视窗粘接、LCD泡棉粘接、话筒网孔和滤波器，话筒附件、元器件、电池绝缘体附件等的粘接。储存环境：1、储存温度:5-30 2、质量保质期:常温下保质期24个月以上.

3M55260广泛应用于手机市场、家电市场、一般工业市场，有黑色、透明两款颜色。

品牌3M型号：3M55260 度：0.205 规格：1200MM\*50M 基材:透明PET 胶带用途：手机铭牌/耳机/话筒附件的粘贴。数码相机反光膜的固定LCD反光片与背光膜组之间及手机中心按键外框之固定。具有良好的耐热冲击，适合较薄的视窗粘接、LCD泡棉粘接、话筒网孔和滤波器，话筒附件、元器件、电池绝缘体附件等的粘

3M55260是3M双面胶中一款PET基材双面胶，由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，具有良好的初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对LCD边框、塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性；在高温下具有良好持粘力，长期耐温70，短期耐温可达150，该胶广泛用于加工行业。