

# BAUER680-VE静音型空气压缩机

产品名称	BAUER680-VE静音型空气压缩机
公司名称	苏州宝尔机械有限公司
价格	240000.00/台
规格参数	品牌:BAUER 型号:680 产地:德国
公司地址	苏州市吴中区清水湾花园2幢1101室
联系电话	13761923477 13338054568

## 产品详情

### BAUER680-VE静音型空气压缩机

BAUER680-VE于运作时发出低噪音的BAUER680-VE，噪音能配备多种附加装备以应付大部份用家的需求。

独特的设计(Modular System)，使它能够配合数款不同功能压缩器，从而达到不同输出效果。为人们解决了升级程序繁复的烦恼。

### 功能全面提升

为提高系统的耐用程度，宝华利用高科技塑料来制造活塞环并采用了耐用而坚固的滚筒轴承、活塞缸。

为使压缩机的所有移动部份的寿命延长，工程人员在压缩机的低压润滑系统内特别增设了微孔过滤器来减低润滑剂对机件的冲击。

使用不锈钢制造的冷却器，加强了Verticus 5的抗腐蚀能力。

### 压缩机主机技术参数：

330bar, 680 l/min Model BAUER 680-VE

压缩介质Air 进气温度-15 to +45 ° C

环境温度 -15 to +45 ° C 公称压力330bar

工作压力 90-330 bar 流量680 l/min

转速1400 转/min 压缩级数4

汽缸数 活塞冲程80 mm平均活塞速度3,1 m/s

大压力时的功率消耗13.7 kW 驱动方式V-belt

所需的少冷却空气量 5400 m/h

过滤系统：

P61，空气处理量 6000小时 圆柱滚珠主轴承：> 30000小时

终级活塞环：高科合成聚合物 汽缸材料：等离子硬化处理

安全阀：CE0036认证 压缩机出口：压力维持阀

冷却方式：全不锈钢冷却管；末级配备额外带板翘式散热片

整机倾斜度：15° 充气管：4根（杜邦凯夫拉材质，耐高温，耐磨损）

充气接头：不锈钢材质接头，放空阀和截止阀功能二合一

尺寸/重量：114\*83\*152；360公斤

控制带有随机开关 带有自动停机装置

驱动电机的技术参数：

型号：three phase electric motor

功率：15 kW 转速:1500 转/min

防护等级 :IP55 电压 :380v

频率 :50 Hz 压缩机主机 :油泵带油滤器作注油式润滑

油池容量：主机18.x: 6.8升；进气滤芯 :每级压缩后都设有冷却器

压缩气体经过冷却器后的温度大约高于环境温度10-15 ° C

每级压缩后都设有中级水油分离器 终级水油分离器 每级压缩后都设有安全 终级安全阀  
压缩机出口前设有压力维持阀及单向阀

压缩机已加注润滑油并经过整机运行测试 润滑油更换时间为运行2000小时或两年（二者以先到为准）