

ISG管道泵 管道泵 灵谷水泵

产品名称	ISG管道泵 管道泵 灵谷水泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

产品详情

GDL型立柱式多级管道泵是90年代泵型。优势环保节能、占地小、安装便捷、性能平稳、外衣用1Cr18Ni9Ti高品质不锈钢板，轴封用耐磨损机封，无渗漏、使用期长。以水力均衡处理径向力，增压管道泵，因此泵运行稳定、低噪声，卧式管道泵，安装标准好于DL型泵，ISG管道泵，能够简单安装于任一段水准管路正中间。水力高效率，性能覆盖面广，进出口贸易直径25-100mm，总流量每钟头2-72吨，管道泵，水泵扬程25~150米，共9个系列产品70好几个规格型号，彻底能考虑高层住宅建筑、深水井矿等的给水排水及消防设备必须，是各大制造行业热水管或一般物质、物理化学特性类似水等液体运输的泵型应用温度： 110工作压力工作压力： 1.6MPa(16kg/cm²)

(1) SG普通型适用于高层建筑增压送水，园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗，浴室等冷暖水循环加压。使用温度80 以下。

(2) SGP热水型适用暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140 以下。

(3) SGP耐腐型是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵，适用于食品、制药、酿酒、化工等行业的工艺流程中使用使用温度100 以下。

(4) SGB防爆型适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃液体输送。使用温度80 以下。

(5) SGPB防腐防爆型适用于化工、化学液体等带腐蚀性易烯液体输送。使用温度140 以下

1、进口管水压不大于3公斤/厘米²。

2、水质为清水，不应有纤维或固体颗粒，对热水应为软水。

3、介质温度：冷水不低于0 。

4、周围环境温度不超过 ± 45 。

5、电源电压为380V，部分为220V。

GDL立式多级泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成，进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封，用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的泵型。

GDL型管道式立式多级泵系参照国外先进产品设计制造的。叶轮、导叶和导流壳采用不锈钢板材冲压、拉伸、焊接成型，采用硬质合金机械密封及导轴承。高压管道泵具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。

ISG管道泵-管道泵-灵谷水泵(查看)由河北灵谷水泵制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北灵谷水泵制造有限公司 (linggubytz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离心水泵较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司 (www.hbbxgb.cn) 还是从事不锈钢泵，不锈钢泵厂家，不锈钢离心泵的厂家，欢迎来电咨询。