

# ih化工泵 灵谷水泵 化工泵

产品名称	ih化工泵 灵谷水泵 化工泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

## 产品详情

FSB型氟塑料合金离心泵结构说明：

- 1、泵体：左右两边连接部分内埋钢质法兰圈各一只模压塑料合金制成。
- 2、后盖右边一侧内埋一只不锈钢板(1Cr18Ni9Ti)模压塑料合金而成。
- 3、叶轮：采用接轴连接方法，金属轴为优质钢精加工后外包塑料合金模压而成，化工泵，使叶轮与金属接轴牢固地结为一体，保证轴根与叶轮后部承受随旋转时的扭矩力，石油化工泵，这样介质浸湿部分为塑料合金。
- 4、机械密封：采用WB2型、ST型不用冷却水可调式端面密封技术，由碳化硅、高纯度氧化铝陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。

IH型不锈钢化工离心泵泵的轴封型式：

填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却，润滑、清洗用。

机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，ih化工泵，密封腔内通入一定压力的水，cz化工泵，冲洗磨擦两端面，同时起冷却作用。

泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据需要适用，同时根据需要允许采用适合于ISO3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式，如带波纹管机械密封和付叶轮密封等等。

IH型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ +280 。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

化工泵是全国性协同设计的环保节能泵，泵的性能，技术标准，依据国际标准ISO2858所要求的性能和规格设计的，其优势：系列产品水利工程性能合理布局，客户挑选范畴宽，“后开启式”构造，维修便捷、高效率和吸程超过水准。依据国际标准ISO2858所要求的性能和规格设计的，可分成不锈钢板化工泵，塑料化工泵，氟塑料化工泵，电动式化工泵，气动式化工泵

ih化工泵-灵谷水泵(在线咨询)-化工泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。河北灵谷水泵制造有限公司（linggubytz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。灵谷水泵——您可信赖的朋友，公司地址：河北安国市南阳工业区，联系人：张经理。同时本公司（www.qscsb.cn）还是从事ZJQ潜水抽沙泵，NSQ潜水抽沙泵，潜水抽沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。