

# 德国巴斯夫PA66 A3EG10 上海 山东出

产品名称	德国巴斯夫PA66 A3EG10 上海 山东出
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	30.20/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3EG10 产地:德国PA66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

德国巴斯夫PA66 A3EG10 上海 山东出,正规的渠道进货,可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数,可开17%的增值税,所售物资均为原厂原包,同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

### Ultramid A3EG10 物性表

#### 基本信息黄卡编号

E36632-531617

E41871-233727

#### 填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量

#### 特性

刚性, 高

耐油性能

#### 用途

电子绝缘

工业部件

机构评级

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规性

RoHS 合规

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度1.56--g/cmISO

1183表观密度0.70--g/cm溶化体积流率 ( MVR ) (275 ° C/5.0 kg)8.00--cm/10minISO 1133收缩率ISO

294-4 垂直流动方向0.82--%ISO 294-4 流动方向0.33--%ISO 294-4吸水率ISO

62 饱和, 23 ° C3.7 到 4.3--%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH1.0 到 1.4--%ISO

62粘数 (96% H2SO4)130--cm/gISO 307模具收缩性 -

constrained 10.45--%热性能干燥调节后的单位制测试方法温度指数 - at 50% loss of tensile strengthIEC

60216 -- 2135-- ° CIEC 60216 -- 3165-- ° CIEC 60216最高使用温度 - short cycle

operation240-- ° C补充信息干燥调节后的测试方法Automotive Materials (> 1.00 mm)Passed--FMVSS

302Polymer AbbreviationPA66-GF50--注射干燥单位制Screw

Speedmm/sec机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量1680012500MPaISO

527-2拉伸应力 (断裂)240180MPaISO 527-2拉伸应变 (断裂)2.53.5%ISO 527-2拉伸蠕变模量 4(1000

hr)--7800MPaISO 899-1弯曲模量1500013500MPaISO 178弯曲应力360300MPaISO 178

德国巴斯夫PA66 A3EG10 上海 山东出

PA66聚酰胺塑料制品广泛用作各种机械和电器零件，其中包括轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、

砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等。还有包装用带、食品用薄膜（熟食用的高温薄膜和清凉

饮料用的低温薄膜)的产量也相当大。美国孟山都公司开发适用于反应注射成型的聚酰胺塑料，又称RIM尼龙，很受各国注目，

一些国家制成了玻璃增强RIM尼龙大型汽车壳件，使聚酰胺在与金属材料的竞争中，在汽车制造业减轻重量、节能和降低成本等方面找到了又一途径。

聚酰胺纤维(脂肪族)的主要品种有尼龙66和尼龙6，后者又称锦纶。它们强度高，回弹性好，耐磨性在纺织纤维中高，耐多次变形性和耐疲劳性接近于涤纶，

高于其他纤维。它们有良好的吸湿性，但耐光和耐热性差。聚酰胺纤维长丝可制做袜子、内衣、衬衣、运动衫、滑雪衫、雨衣等

印花锦纶防水浴帘

；德国巴斯夫PA66 A3EG10 上海 山东出短纤维可与棉、毛和粘胶纤维混纺，使织物具有良好的耐磨性和强度。还可用作尼龙搭扣、地毯、装饰布等。工业上主要用于制造帘子布、传送带、渔网、缆绳等。

芳香族聚酰胺纤维是特种纤维，主要品种有对位芳香族聚酰胺纤维和间位芳香族聚酰胺纤维。前者大特点是高强度(钢丝的5~6倍)、高模量(钢丝的2~3倍)、

低比重(钢丝的1/5)，它耐高温、抗化学腐蚀，但耐紫外线较差。用作高速飞机的轮胎帘子线，深海作业、航天方面的特种缆绳等。后者大特点是耐高温，

德国巴斯夫PA66 A3EG10 上海 山东出在光焰中难燃，具有自熄性，耐老化性能好，但耐紫外线较差。用于易燃、易爆环境的工作服及宇航服、消防服等。用它制成的纸大量用于电绝缘材料。

广裕塑胶原料有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的诚信企业。公司成立于2009年2月，位于中国塑胶原料集散地樟木头塑胶原料市场。本公司还长期供应PA6、PA66、PBT、、POM、PC，PC/ABS ABS CPE,K胶等公司货源充足，品种齐全，价格合理。代理台湾长春 韩国工程 韩国三星全系列产品.....；与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系；公司以“充足的货源、诚信的合作”之营销理念为客户提供优质服务，以求更好的发展，共创双赢。我公司以优质的产品 & 诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑，并深受广大客户的信赖。