

# VSSJAF-B2F双法兰限位伸缩接头 PN10、PN16钢制伸缩接头

产品名称	VSSJAF-B2F双法兰限位伸缩接头 PN10、PN16钢制伸缩接头
公司名称	巩义市锦通管道设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	工作压力:0.6~2.5MPa 工作温度:-20度~80度 规格:DN50~DN4000
公司地址	巩义市西村镇西村
联系电话	18569951608

## 产品详情

双法兰限位伸缩接头由管，体，压兰，螺栓，螺杆，密封条等组成。产品标准符合国家道补偿器制造标准。材质可以是碳钢，球磨铸铁，不锈钢等，工作压力一般为0.6MPa~2.5MPa，也即是我们统称的PN6,PN10,PN16,PN25。俗称6KG，10KG等。如需要定制尺寸可提供图纸。我们提供加工定制服务。

标准品我们一般喷蓝色漆，如下图：

B2F（VSSJA-2）双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行，特别适用

于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。

1、客户对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：（1）结构长度（2）连接形式（3）公称直径、全通径、缩径、管道尺寸（4）用介质及温度、压力范围（5）实验、检验标准及其他要求本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。2、本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。

3、如由客户提供确定的产品类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。