

# C5石油树脂 C5石油树脂

产品名称	C5石油树脂 C5石油树脂
公司名称	濮阳市晓谕化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:C5石油树脂 产商/产地:濮阳晓谕化工有限公司 含量 :100 ( % )
公司地址	市黄河路西段路南(市石化一厂院内)
联系电话	13461665673 13303936582

## 产品详情

牌号	C5石油树脂	产商/产地	濮阳晓谕化工有限公司
含量	100 ( % )	固体份	100 ( % )
用途	路标漆 轮胎等	CAS	C5

精c5石油树脂是适用于热容型路标漆的石油树脂。它能增强涂料的韧性、硬度及附着力，并形成平滑的漆面，而且通过添加助剂，使树脂在四季中始终处在一种稳定的状态，并和松香类树脂混溶性佳。在高档油漆复配中，可使油漆漆膜形成耐水、耐紫外线、耐化学品的特性，并使外观光亮度及干燥性都有明显改善。

### 一、产品规格：

牌号	prs®-r1100			prs®-r2100			prs®-r3100			prs®-r3101		prs®-r3110		合格品
	优等品	一等品	合格品	优等品	优等品	优等品	优等品	优等品	一等品	合格品	优等品	一等品		
物性														
外观	粒状			粒状			粒状			粒状				
软化点 ( )	100 ± 4			100 ± 4			100 ± 4			100 ± 4				
色号	5	6	8	5	6	8	5	6	8	5	6	8		
酸值 (mgkoh/g)	1			2			10 ~ 30			8				
熔融粘度 (200 ) mp a.s ,	250	250	500	250	250	500	250	250	500	250	250	500		
闪点 ( )	根据用户要求检测													
溴值 (gbr/100g)	根据用户要求检测													

精c5石油树脂是适用于热容型路标漆的石油树脂。它能增强涂料的韧性、硬度及附着力，并形成平滑的漆面，而且通过添加助剂，使树脂在四季中始终处在一种稳定的状态，并和松香类树脂混溶性佳。在高档油漆复配中，可使油漆漆膜形成耐水、耐紫外线、耐化学品的特性，并使外觀光亮度及干燥性都有明显改善。