

水泥抹面岩棉复合板设备BW-S52型

产品名称	水泥抹面岩棉复合板设备BW-S52型
公司名称	大城县博旺保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:轩扬 型号:多种 产地:河北
公司地址	大城县任庄子村
联系电话	0316 - 3266983 17832166555

产品详情

水泥抹面岩棉复合板设备BW-S52型

水泥砂浆复合岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，水泥砂浆复合岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。是以精选的优质玄武岩为主要原料，经后天融化后，采用的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μ m的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。水泥砂浆复合岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。水泥砂浆复合岩棉板制品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用水泥砂浆复合岩棉板和憎水水泥砂浆复合岩棉板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。

船用水泥砂浆复合岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水水泥砂浆复合岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用水泥砂浆复合岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水水泥砂浆复合岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水水泥砂浆复合岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5%水泥砂浆复合岩棉板适用范围：船舶，建筑等对防水、防火有一定要求的场合。石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪。建筑的隔墙、幕墙、屋顶和围护绝热保温、吸音降噪。特殊规格根据要求定做 容重(kg):60-150kg/m³ 好产品+低价格=河北轩扬生产水泥砂浆复合岩棉板设备。设备主要产品有玻璃棉、岩棉、橡塑、聚氨酯制品、硅酸铝制品等各系列保温建材产品。产品广泛适用于热电、火电、建筑、石油工业、冶炼、船舶、航天、中央空调、冰箱制冷等行业。公司还可根据客户要求：“量身定做”各种异型产品，做到科学设计，合理施工。

水泥抹面岩棉复合板设备BW-S52型

本公司生产的复合板机是中间注入阻燃型聚氨酯硬质泡沫复合而成，然后由两层防水彩色涂层钢板或其它金属做面板，是当今世界公认的佳隔热保温材料，集保温、隔热、承重、防水于一体、色彩丰富，造型美观，可用于大型工业厂房、仓库、展览馆、体育馆、冷库、净化车间等各种建筑的屋面和墙体。

生产泡沫岩棉复合板机无机玻璃钢保温板设备，保温鸡舍板设备，菱镁设备，菱镁板瓦一体机，菱镁防火板机，轻质聚苯夹芯复合保温墙板生产设备，轻质保温复合瓦楞板设备，复合板机可以生产：保温鸡舍板、建筑模板、新型防火板、轻质保温复合平板、轻质保温复合瓦楞板、无机玻璃钢保温复合板(也称菱镁板)等，可建筑鸡舍、鸭舍、猪舍、厂房、活动板房等，适应国家倡议的节能环保趋势，国家大力推广的新型节能产品。EPS型复合板生产线采用先进的生产工艺以气、电机械为一体，是加工彩钢保温复合板的专用机械设备。工作速度采用变频无极调速，能一次性复合成瓦楞型复合板全套流水线，由放料机机构，压型机构，复合机构（包括压筋、涂胶、加温、复合、卷边、开槽、整边、气动、自动切割）所组成，是生产工业厂房，仓库等屋面板和墙板不可缺少的设备。它主要分为五型机和七型机。即五型机自选型号为950泡沫式，980自扣式，980搭接式，980咬口式和970泡沫搭接式。七型机自选型号又多出两种型号是950岩棉式和钢带封边箱，扣帽式的。七型机的主要详细技术参数是：（就是岩棉泡沫复合的机器）

1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能：级不燃3、耐高温性：800度。4、吸湿性：>200%

5、容量： 1506、氧指数：0

7、导热系数：0.04~0.055 (w/mk)