

橡胶木拼板机，自动拼板机，拼板机，瑞力特拼板机

产品名称	橡胶木拼板机，自动拼板机，拼板机，瑞力特拼板机
公司名称	高密市瑞力特数控设备有限责任公司
价格	148000.00/套
规格参数	瑞力特:只用一个工人 RLT-PB:自动裁边，减少边料浪费 高密:自动下料
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街与昌安大道路口东100米（注册地址）
联系电话	18563652767

产品详情

橡胶木拼板机，自动拼板机，拼板机，瑞力特拼板机

设备参数：

设备总长：20m

设备重量：13000KG

设备宽度：机头3m+3m，机身3m，机尾3m+3m

加工长度：2m2.5m

加工宽度：1.6米以内可调

加工厚度:12mm-40mm

边锯功率：3kw

主锯功率：4kw

油泵功率：15kw

推料功率：1.5kw

升降机功率：3kw

加热功率：9KW

实际使用功率：15kw

加工速度：每小时60张

用工：一人即可

设备功能：

自动涂胶

缓冲下降

自动裁边

自动烘干

自动保压

自动锯切

自动升降机码垛

随机配置：

油站两台(定制版)

涂胶机一台

整体床身

加热系统一套

保温层

裁边锯两台

快速下料锯一台

升降机一台

电器数控柜一台

设备优势：

1.速度快，每小时60张左右。

- 2.节省人工，该设备只需要一个工人操作即可。
- 3.省去四边锯的工艺及人工，减少人工成本。
- 4.省料，无需四边锯再次加工，减少边料的浪费。
- 5.安全环保，无需锅炉，电循环风加热，冷热压两用。

- 1) 硬木拼板机比普通款用料结实，主要是油站太多，压力太大。
- 2) 电线电缆质量与普通款不一样
抗折5000万次，不易坏。如果用当地生产的普通电线，一旦坏了，整个设备停产。
- 3) 油站。我们给您是上海定制的加大型油站，，
散热是水冷的，抗高温。也就是说长时间工作，油站不会因为太热导致损坏。
- 4) 密封圈抗高温，适合您的地区，密封圈质量好不易坏。
- 5) 部分电器配件都是进口欧姆龙的，不易坏。减少地区的购买麻烦。
- 6) 我公司对大型硬木拼板机我们有很多经验。经常生产大型的。包括出国出口，我们也有经验
- 7) 有二次保压。防反弹防跑偏装置，确保拼出的板子对角相差很小。
- 8) 四个油缸同步设计，不是普通款的只有三个。
- 9) 油管，给您的设计是双层的。

高密瑞力特厂家直销全自动拼板机，杨经理，微信同步