

Basf 德国进口PA66 A3HG5

产品名称	Basf 德国进口PA66 A3HG5
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3HG5 产地:德国PA66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

Basf 德国进口PA66 A3HG5 25%玻纤增强

免费提供原料：物性表，UL黄卡，随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS, ROHS/SONY等资料。

PA66塑胶原料料筒温度：

喂料区 60 ~ 90 (80)

区1 260 ~ 290 (280)

区2 260 ~ 290 (280)

区3 280 ~ 290 (290)

区4 280 ~ 290 (290)

区5 280 ~ 290 (290)

喷嘴 280 ~ 290 (290) 括号内的温度建议作为基本设定值，行程利用率为35%和65%，模件流长与壁厚之比为50：1到100：1

喂料区和区1的温度是直接影响喂料效率，提高这些温度可使喂料更平均

PA66塑胶原料熔料温度：270 ~ 290 料筒恒温：240 模具温度 60 ~ 100

注射压力：100 ~ 160MPa (1000 ~ 1600bar)，如果是加工薄截面长流道制品（如电线扎带），则需要达到

180MPa (1800bar)

PA6/台湾DSM/1010C2 规格：高韧性

PA6/台湾DSM/1010C2 规格：高韧性PA6日本三菱1010C2 易脱模,高流动

PA6日本三菱 1010N2 无卤,阻燃性能

PA6日本三菱 ST220 耐冲击

PA6日本三菱 1015G30 玻纤增强GF30%

PA6日本三菱 1013G20 玻纤增强GF30% 光纤强化 耐热老化

PA6日本三菱 1013G30 玻璃纤维增强GF30%

杜邦PA6系列：

PA6美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%

PA6美国杜邦 73G30L玻纤增强30%

PA6美国杜邦 73G45L玻纤增强45%

PA6美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%

PA6美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%

PA6美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料

PA6美国杜邦 FR10 无卤环保'防火V0 7300W 7335F

PA6美国杜邦 PA3508透明尼龙

巴斯夫PA6系列：

PA6德国巴斯夫B3EG3玻纤增强15%

PA6德国巴斯夫B3EG5玻纤增强25%

PA6德国巴斯夫B3EG6玻纤增强30%

PA6德国巴斯夫B3WG3玻纤增强15%

PA6德国巴斯夫B3WG6玻纤增强30%

PA6德国巴斯夫B3WG7玻纤增强35%

PA6德国巴斯夫B3ZG3、B3ZG6、B3ZG7、B3ZG8 热稳定级，玻纤增强级

PA6德国巴斯夫B36FN 高速透明

PA6德国巴斯夫B3S、B30S、标准级，高流动

PA6德国巴斯夫B3K B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK

东丽PA6系列：

PA6日本东丽 CM1013 尼龙-6未强化

PA6日本东丽 CM1017 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2

PA6日本东丽 CM1014 阻燃V-O不含卤

PA6日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动

PA6日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途

宇部PA6系列：

PA6 日本宇部1013NW8标准粘度 高速结晶

PA6 日本宇部1022B中粘度

PA6日本宇部1013B 标准粘度 纯透明高

PA6 日本宇部1030B 高粘度

PA6 日本宇部1015GC6 玻纤增强30%

PA6中文名称聚酰胺，俗称尼龙单6，系结晶性热塑性工程塑料。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。

用途：1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头等；

2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、垫圈等；

3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；

4、其他：建材、五金、渔网、渔具、纺丝、包装材料、编织袋、扎线带等。

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。