

# PE给水管经销商 娄底PE给水管 长沙湘元管业

产品名称	PE给水管经销商 娄底PE给水管 长沙湘元管业
公司名称	湖南湘元管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙县金鹰机电市场二区七栋7-8号
联系电话	18274881125

## 产品详情

随着塑料管道应用领域的不断扩大，塑料管道的品种也在不断增加，除了早期开发的供、排PVC管道、化工管道、农田排灌管道、燃气用聚乙烯管道外，近几年后增加了PVC芯层发泡管道、长沙市自来水pe管dn280管PVC、PE、双壁波纹管、铝塑复合管道、交联PE管道、塑钢复合管道、聚乙烯硅心管等等。PE管柔韧性强，PE给水管经销商，完全可以在地面上预制好，再放入管沟，不需做工作坑，故PE管施工管沟的土方量比钢管施工管沟的土方量小一些。

### 给水管改造施工工艺

#### 施工要点：

1) 熔接之前需要清洁管材熔接表面和管件承口表面，不能有各种污渍；

2) 管材端口在一般情况下应切除20-30mm，PE给水管公司报价，pe给水管生产厂家，如有细微裂纹则必须剪除40-5-mm。管道热熔连接步骤1、清洁家装水管管材管件熔接表面

熔接之前需要在管材表面画出一段沿管材纵向长度不小于承插深度L2圆周标线；

1) 将管材管件匀速进熔接模套和模芯。管材推进深度至标志线，管件推进深度至承口端面与模芯终止端面平齐；

2) 推进过程中不能有旋转、倾斜等现象；

3) 加热时间按照标准规定执行，冬天一般延长加热时间50%。

#### 材料验收:

接收管材、管件必须进行验收。先验收产品使用说明书、产品合格证、质量保证书和各项性能检验验收报告等有关资料。

验收管材、管件时，应在同一批中抽样，并按现行国家标准《给水用(PE)聚乙烯材》进行规格尺寸和外观性能检查，必要时宜进行测试。

存放:

管材、管件应该存放在通风良好、温度不超过40 的库房或简易的棚内。

管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上。堆放的高度不宜超过1.5米，当管材捆扎成1mx1m的方捆，并且两侧加支撑保护时，娄底PE给水管，堆放高度可适当提高，但不宜超过3m，管件应逐层叠放整齐，应确保不倒塌，PE给水管供应商，并且便于拿取和管理。

管材、管件在户外临时堆放时，应有遮盖物。

管材存放时，应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。

PE给水管经销商-娄底PE给水管-长沙湘元管业由湖南湘元管业有限公司提供。湖南湘元管业有限公司(<https://shop1489078443106.1688.com>)是一家从事“PE给水管材管件，电熔配件，钢丝网骨架管，cpvc电力管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“湘元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使湘元管业在其它中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！