

12*60全自动楼板机一次性生产两条报价

产品名称	12*60全自动楼板机一次性生产两条报价
公司名称	宁津县欧旭达机械设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	浩天:12 12*60:43 山东德州宁津:23
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇项庄88号（注册地址）
联系电话	13695348541

产品详情

楼板机生产的预制构件，适应于各种的基础建设。楼板机预应力机械楼板机空心楼板机水泥楼板机预制板机混凝土空心预制楼板成型机是一种新型的建筑机械设备，广泛适用于城市及民用建筑的多种预应力混凝土圆孔预制板的成型工作，采用自动行走，连续作业，一次成型，与传统手工成型方法（翻模、快速脱模）相比，不仅布筋均匀，制板强度高，速度快（1.2-1.5米/分）、质量好，而且省工、省时、省料、节省水泥30-50kg,降低劳动强度。是新一代预制行业的理想制板设备。预应力混凝土圆孔板挤压机是一种新型的预制构件生产机械。适用于工业及民用建筑的多种预应力圆孔板的挤压成形工作。

预制楼板机特点：

楼板机是一种新式的预制构件出产机械。节能减排，适用于工业及民用建筑的多种预应力圆孔板的揉捏成形作业。

兴玉楼板机技术先进，操作便利简略，城镇发展，楼板机增设有升降、转向、调位组织。用该机械出产空心楼板，节约能源，比用其它办法出产（拉模、疾速脱模等）工效可进步3-5倍，提供更新节省水泥30-50kg每立方，工人劳动强度下降、制板速度、质地密实、基恩机票，板型规整、尺度精确，场所使用率高且周转快，是替代其它出产办法理想的预制构件出产设备。

楼板机安全操作细节：

- 1、生产人员必需穿绝缘鞋，楼板机电工必须戴绝缘手套。
- 2、振动器安装时，应检查可视孔的大小和振动锚孔有什么不同，误差较大的，其实不难安设，只要拧紧静止螺栓，螺栓受力均匀，防止楼板机程出厂状态。
- 3、开机时，应使电缆维持定然水平的放松，以免变形，拉伸，避免漏电现象的发生。

楼板机技术参数：

我公司系专业研制、生产预应力混凝土预制构件成型机械的专业厂家,本公司生产的GLY预应力混凝土空心板成型机(非圆孔、圆孔)具有设计合理、操作简单、维修方便、易损件寿命长等特点。所产出的空心板材表面光滑，结构密实，强度及几何尺寸均能符合国家有关规范要求，制板长度可由4.2米至18米，板宽为600mm、900mm、1200mm，板材厚度为120mm、150mm、180mm、200mm、250mm、300mm，是多功能的混凝土预制构件成型机，对某些需要挖设上料斗地坑的搅拌机，坑口的周围要垫高夯实，以防止地面的水流入坑内。而且楼板机还是经过厂家多年的研发、实践而制作而成的，所以说楼板机可以成功实现一机多用的特点，而对于楼板机在生产平台上的连续移动也是相当的一个重要特点，劳动强度低:该机型除混凝土运输添加外，产品的成型、脱模、移位均有机器自动完成。而产品都是通过楼板机的振动挤压下成型的，而且楼板机进行了连续的振动使产品的每一处都能达到高度的密实性，关于与楼板机相辅的移动式混凝土搅拌机，应装置在平坦的水平地面上，地面的强方木或支架上固定好。如果使用时间超过3个月以上，将轮胎适当的存储轴端应该是很好的清洁防锈任务。混凝土搅拌机使用要注意使用环境以免使运动部件卡住损坏。搅拌机和楼板机使用之后需要及时清理组好保养，防止设备受损。从而楼板机是生产多种预制构件的机械，楼板机生产的预制构件，适应于各种的基础建设。楼板机技术先进，操作便利简略，城镇发展，楼板机增设有升降、转向、调位组织。用该机械出产空心楼板，节约能源，比用其它办法出产（拉模、疾速脱模等）工效可进步3-5倍，提供更新节省水泥30-50kg每立方，工人劳动强度下降、制板速度、质地密实、基恩机票，板型规整、尺度精确，场所使用率高且周转快，是替代其它出产办法理想的预制构件出产设备。