拖车式100kw静音柴油发电机

产品名称	拖车式100kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

拖车式100kw静音柴油发电机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入柴缸的空气较少，这样就会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响静音发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响静音发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽量的延长发电机的使用寿命。目前在国内主要生产静音发电机、变频发电机，静音发电机，发电电焊机，发电电焊机、发电电焊机，多燃料发电机，抽水泵在国内营销受到众多顾客的青睐，在大力推广下以非常快的速度为广大客户所接受。

大泽动力TO120000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出： 100KW

2.备用功率： 110KW

3.额定频率： 50Hz

4.额定电压： 380v/220v

5.额定转速： 1500rpm

6.相　数： 单相/三相

7.启动方式：　电启动

8.功率因数： 1.0

9.调节方式： AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整：≤±0.5%(稳态)

12.电压波动：≤±0.5%

13.稳态调速率：≤±1%

二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOTO120000

2.品 牌： 大泽の动力

3.缸 径： 6*130*142MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 300L

14.机组耗油量：205g/kwh

15.润滑油油箱：40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO120000ET

2.额定功率： 100KW

3.额定电流： 单363A/三210A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2800*1240*16602.机组重量（kg）：1200

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.国际标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

·标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50°C环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

整套机组一般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门