

环氧地平面漆 漆 海乐化工

产品名称	环氧地平面漆 漆 海乐化工
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

产品详情

海乐油漆-----您身边的工业漆专家

高氯化聚乙烯漆主要是由高氯化聚乙烯树脂、增塑剂合成树脂及其惰性颜料和助剂组成。

该涂料靠溶剂挥发而干燥成膜，因此漆膜干燥快，可在任意气温下施工，漆膜具有良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸碱、耐化学药品等性能。高氯化聚乙烯具有优良的耐大气老化和耐化学介质性能，易溶于芳香烃、酯、酮等，与大多数涂料用的无机颜料和有机颜料有良好的相溶性。一般溶解成40%固含量树脂液比较适宜配漆使用。我国工业化生产的高氯化聚乙烯大部分采用水相法，氯化工艺以水为介质，生产成本低，对生态环境无污染，环氧防静电面漆，同时具有与氯化橡胶相似的各种优良性能。

环氧富锌漆在集装箱防腐漆系统中担任着极其重要的任务，所以环氧富锌底漆运用与否，对集装箱的寿命有着直接的影响。环氧富锌底漆在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，防止磕碰，并应契合有关部门的有关规定。在贮存时，应存放在阴凉通风处，防止日光直接照耀，并阻隔火源，远离热源的库房内。

环氧富锌漆在集装箱防腐漆系统中担任着极其重要的任务，所以环氧富锌底漆运用与否，对集装箱的寿命有着直接的影响。环氧富锌底漆在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，环氧地平面漆，防止磕碰，并应契合有关部门的有关规定。在贮存时，应存放在阴凉通风处，防止日光直接照耀，并阻隔火源，远离热源的库房内。

海乐油漆-----您身边的工业漆专家

各色醇酸磁漆

一、产品特点：

本产品是由醇酸树脂、颜料、溶剂、助剂，经研磨调制而成。具有良好的附着力和柔韧性，耐候性好，漆，装饰性良好，环氧封闭底漆，可自然干燥。

二、应用范围：

主要用于金属及木制品表面的保护及装饰性涂覆。

三、技术要求：

- 1、涂膜颜色和外观 各色，符合标准板及其色差范围，平整光滑
- 2、闪点 35
- 3、干燥时间（25℃） 面干 4小时 实干 24小时
- 4、漆膜厚度 湿膜约60 μm 干膜约30 μm
- 5、理论用漆量 约120g/m²
- 6、建议涂漆道数 2-3道 干膜60 - 90 μm
- 7、涂装间隔时间25℃ 24-48小时
- 8、前道漆配套 醇酸防锈漆、红丹醇酸防锈漆、环氧酯防锈漆

环氧地平面漆-漆-海乐化工由山东海乐化工科技有限公司提供。山东海乐化工科技有限公司（www.chemhaile.com）是从事“工业防腐漆,船舶漆,环氧地坪漆及施工,密封固化剂施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。