

写字楼备用200kw静音柴油发电机

产品名称	写字楼备用200kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO220000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

写字楼备用200kw静音柴油发电机的运行中经常会遇到冷却液不循环的情况，其中包括有大循环，没有小循环，或者有小循环而没有大循环，导致机组出现缸温升高快、油温升高而造成突然停机等现象，直接影响发电机组的安全使用。造成的原因有：

- 1.大泽发电机组冷却液液面过低或不符合规定，液面过低可直接造成冷却液温度升高使冷却液不循环。
- 2.大泽静音发电机组水泵故障。检查水泵作用是否良好，如果发现不能正常使用，需要更换后才能循环正常。
- 3.大泽发电机组节温器故障。发动机燃烧室内装有节温器，目的在于控制发动机燃烧室温度，节温器必须在规定温度完全打开有助于小循环，如果没有节温器，冷却液不能保持循环温度，可能会产生低温报警。
- 4.大泽静音发电机组散热器散热片堵塞或者损坏。
- 5.大泽静音发电机组冷却系统中混有空气，造成管路不畅通，膨胀水箱上吸气阀、排气阀损坏也直接影响循环。

大泽动力TO220000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：200KW
- 2.备用功率：210KW

- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.9/1.0
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）
- 10.噪音水平 LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： ± 0.5
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号：TOYOTI200000
- 2.品 牌：大泽の动力
- 3.缸 径：6*132*143MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸
- 7.冷却方式：封闭式水循环冷却
- 8.供油方式：直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

14.机组耗油量： 40L

15.油箱容积： 500L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO220000ET

2.额定功率： 220KW

3.额定电流： 单727A/三421A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1800*1950mm2.机组重量（kg）：2800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.国际标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

写字楼备用200kw静音柴油发电机我们经常被问到：“为什么你的机器这么贵？”这里小编要大声告诉你：“我不能给你发电机组低价，我只能给你机组的品质，我宁愿解释一下价格，不要为机器质量道歉！”大多数时候，当产品出现质量问题时，很多人都不认为我买的东西便宜，但对于这个东西的质量，你有没有想过，您买的这个东西就只值这个价格！动力长期追求的始终是对产品的质量！好东西值得你更好的拥有，发电机让你在应急道路上越来越顺畅！