

工地隔声砖 邳州隔声砖 启华加气砖

产品名称	工地隔声砖 邳州隔声砖 启华加气砖
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

隔声砖特点和优势：

- 1、具有一定的耐高温性加气混凝土在温度为600度以下时，其抗压强度稍有增长，工地隔声砖，当温度在600度左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，防火性能达到国家一级防火标准。
- 2、隔音性能好加气混凝土的内部结构像面包一样，均匀地分布着大量的封闭气孔，因此具有一般建筑材料所不具有的吸音性能。
- 3、适应性强可根据当地不同原材料，邳州隔声砖，不同条件来量身定造。原材料可选择河沙、粉煤灰、矿砂等，因地制宜。可以废物利用，有利环保，真正变废为宝。

混凝土加气块材料：

(1)粉煤灰

粉煤灰是混凝土加气块的核心原料，也是混凝土加气块中硅铝成分的主要来源。

(2)砂

砂也是混凝土加气块的核心原料之一，为了符合产品标准，施工者需检验砂中是否有杂质、并且碳酸钙物的成分应小于10%。

(3)水泥

水泥的作用是增大混凝土加气块的强度，工地隔声砖厂家，同时也为它提供了主要的钙质材料。目前混凝土加气块中的水泥在选择时应考虑品种和标号。厂家在生产中选52.5级普通硅酸盐水泥。

(4)石灰

石灰在混凝土加气块中的主要作用就是和水泥配合，提供其所需的氧化钙，保证混凝土加气块在水热条件下与硅质材料中的成分发生化学作用，产出水化硅酸钙。用于生产加气混凝土的石灰有效氧化钙含量应在65%——80%之间。

隔音性从加气混凝土气孔结构可知，工地隔声砖厂家直销，由于加气混凝土的内部结构像面包一样，均匀地分布着大量的封闭气孔，因此具有一般建筑材料所不具有的吸音性能。

机械化就现在的情况来看，预制加气混凝土拼装大板可节省成品堆放场地;节约砌筑人工;减少了湿作业;加快了现场施工进度，提高了施工效率。

适应性可根据当地不同原材料，不同条件来量身定造。原材料可选择河砂、粉煤灰、矿砂等多种，因地制宜。并且可以废物利用，有利环保，真正的变废为宝。

工地隔声砖-邳州隔声砖-启华加气砖(查看)由临沂市启华建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂市启华建材有限公司(www.qihuajc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.qihuajc.com)还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。