

# 液压卷扬机厂家 济宁山拓生产厂家 液压卷扬机

产品名称	液压卷扬机厂家 济宁山拓生产厂家 液压卷扬机
公司名称	济宁山拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区嘉达路杨家河科技创业园B区5号车间
联系电话	18596373966 18596373966

## 产品详情

### 液压卷扬机力争在发展的新形势下取得先机

在全球经济整体发展水平出现下滑的情况下，中国起重机市场产能过剩、供过应求的现象也越来越严重。因此，加快电控卷扬机设备转型，使电控卷扬机在市场中抢占市场先机必须快人一步，做到有备无患。工程建设计划实施的基础是大量高质量的砂石原料，大量的碎石基料就需要高质量的起重设备来生产完成。

液压卷扬机等起重机设备在结构、性能及材质上经历了一轮技术革新和工艺改进之路，其性能和生产工艺则引起了极大的关注，伴随着实际生产中应用范围的不断扩大，矿山液压卷扬机厂家，电控卷扬机设备的品种和型号也在不断增多，新型设备不断被开发研制出来，有效促进了电控卷扬机市场的稳定健康发展。

当前国家大型建设工程项目的崛起促使了建筑原料的需求量增加，电控卷扬机是起重砂骨石料及其他建筑材料的主要起重设备，因此，建设国家的工程重担压在了电控卷扬机身上。现阶段，液压卷扬机价格，以加快起重机的结构、性能、材质及应用四方面深化电控卷扬机改革，力争起重机在发展的新形势下取得的先机。

液压卷扬机是细碎领域的重要的设备，在物料的细碎方面有着丰富的起重经验。电控卷扬机转子采用具有正、反两个方向的运转能力，大幅度提高锤头的使用周期，减少了更换锤头的次数，实现高效生产，在水泥、化工、电力、冶金、矿山开采等领域中得到了广泛的应用

### 山拓机电告诉您安装液压卷扬机应该注意什么？

液压卷扬机的布置应注意下列几点：

(1) 液压卷扬机安装位置周围必须排水畅通并应搭设工作棚；

(2) 卷扬机的安装位置应能使操作人员看清指挥人员和起吊或拖动的物件。卷扬机至构件安装位置的水平距离应大于构件的安装高度，即当构件被吊到安装位置时，操作者视线仰角应小于 $45^{\circ}$ ；

(3) 在卷扬机正前方应设置导向滑车，导向滑车至卷筒轴线的距离，带槽卷筒应不小于卷筒宽度的15倍，即倾斜角不大于 $2^{\circ}$ ，无槽卷筒应大于卷筒宽度的20倍，以免钢丝绳与导向滑车槽缘产生过分的磨损；

### 液压卷扬机噪声巨大的原因

底盘采用箱形结构，不是所有焊缝都进行连续焊接，各个底盘焊缝的长短、高低位置不同，底盘刚性存在较大个体差异，有的则产生共鸣效应，机器如有一点震动噪声就被放大；

底盘由钢板焊成，不具备吸震消声功能，如果其固有频率与齿轮啮合频率接近就可能造成个别机器因齿轮弱小震动引发较大共震，引起噪声值上升。

当控制阀处于正档状态时，液压油打开制动阀中的单向阀，推动液压马达正转，它带动一级太阳轮和初级行星架，再由初级行星架通过二级太阳轮带动次级行星架，\*\*后由此次级行星架传给滚筒体而提升。如果这时控制阀停止供油，重物有下降的趋势，带动两级行星架反转，液压卷扬机厂家，因单向离合器的外圈与内摩擦片连接，所以被制动而停止在该位置上。

当控制阀处于反开位置时，压力油首先进入静制动缸，压缩弹簧，使内外摩擦片脱开当压力升至打开顺序阀，液压马达逆时针转动，动力由液压马达通过两级减速而带动滚筒体使重物下降。当控制阀处于中间位置，停止供油，液压马达停转，液压卷扬机，复位弹簧紧顶内外摩擦片，通过单向离合器，把液压马达轴刹死，使重物停在该位置上。

济宁山拓机电设备有限公司是一个集加工、制造、装配、销售、服务一体的液压件生产实体企业，经过五年的发展，已拥有先进的生产设备、装配设备、检测设备50余台，以及经验丰富的液压工程师技术团队10余人。主要生产销售1-12T液压绞车、随车吊卷扬机、3-12T全液压回转装置。经营各种工矿机械、液压马达、液压泵、液压系统元件、工程机械设备及配件等。公司拥有经验丰富的营销及服务人员10余人，产品销往全国30多个省市并设有代理点。

液压卷扬机厂家-济宁山拓生产厂家-液压卷扬机由济宁山拓机电设备有限公司提供。济宁山拓机电设备有限公司（[www.jnshantuo.com](http://www.jnshantuo.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的液压元件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领济宁山拓和您携手步入辉煌，共创美好未来！