

波纹伸缩器 南昌伸缩器 晟兴管道型号

产品名称	波纹伸缩器 南昌伸缩器 晟兴管道型号
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

产品详情

伸缩器

热力管道伸缩器是由伸缩套、压盘和伸缩体组合而成。主要用在蒸汽管道上面，补偿蒸汽管道因热胀冷缩产生的位移。

优点：该产品主要的优点a伸缩量大;b安装简单方便；c维护方便。

特点：热力管道伸缩器的特点就是耐高压和耐高温，所以多用于蒸汽管道和热水管线上。

安装注意事项：

1，波纹伸缩器，安装前松开压盘螺栓，将伸缩器拉长至安装长度，然后对角法拧紧螺栓，切勿压偏；

2，本伸缩器应安装在管道的直线段上两个固定支架之间，为保证伸缩器正常伸缩并防止拉脱，套筒式伸缩器应用，应设有导向支架及挡件。

正是由于它的这些特点，南昌伸缩器，使得该产品更适用于蒸汽和热水管线上，并且输送温度一般不高于450°，如果有其它要求，要另附说明。伸缩器

伸缩器

铸铁伸缩器适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于170度的蒸汽和颗粒粉状等介质。为防止伸缩器的伸缩量过大可加装防拉脱装置。

铸铁套管式伸缩器引用标准:

GB700-8碳素结构钢;

GB2555-81一般用途管法兰伸缩器连接尺寸;

GB9439-88灰铁铸件;

GB9876-88给排水管道用橡胶密封胶料;

GB10709-89110度以下热水送管橡胶密封材料规范。

铸铁伸缩器主要对管道由于气温的变化产生的热胀冷缩，进行有效的补偿，特别是对PP管、塑钢管等热胀冷缩变形较为明显，伸缩器可以起到很好的补偿作为防止伸缩器的伸缩量过大可加装防拉脱装置用。为防止伸缩量过大，可以对伸缩器加装防拉脱装置。铸铁伸缩器和钢制伸缩器相比有更好的耐腐蚀现象，适合埋到地下。伸缩器

双法兰限位伸缩器采用碳素钢这种材质在给排水材料管道接头中常用材质，由于它耐酸耐腐蚀，质量耐久，性能稳定，所以在生产传力接头与伸缩接头、伸缩器、防水套管中用量很大，给排水材料国标法兰的材质也需要Q235B碳素钢这种材质。伸缩器

双法兰限位伸缩器是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，伸缩器安装说明铸钢，一旦超过其范围就起到限位，确保管道的运行，适用于有振动或有斜度及拐弯的管路中的连接。双法兰限位伸缩器适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的运行。

波纹伸缩器-南昌伸缩器-晟兴管道型号(查看)由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市晟兴管道设备有限公司(www.gysxgdsb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!