

苏州柔性防水套管厂家直销 柔性防水套管

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 苏州柔性防水套管厂家直销 柔性防水套管 |
| 公司名称 | 河南省泰宇管道科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 巩义市永安南路西村工业区 |
| 联系电话 | 13103817001 |

产品详情

防水工程的二次防水验收注意事项

现代社会基础设施建设越来越快，我们应该有很大的体会，如果某个地方几年没回去，再回去会发现变化很大，可能原来是平地的地方现在变成了高楼大厦，这就是现代社会飞速发展的标志之一，其中基础住房和配套设施建设与我们的生活水平息息相关，其建设的质量直接关系到人们的生活质量，因此在基础设施飞快发展的同时也要把控着其质量的问题。

在基础设施建筑物中，我们很关心防水的功能，防水是很重要的一道工序，那么在工程完成后，应该从哪些方面来检验防水效果是否达标呢？之前有总结过怎样进行防水测试，那么今天小编总结了防水工程二次防水验收注意事项。

首先地漏、套管、卫生洁具根部、阴、阳角等部位，应先做防水附加层。其次地面防水层应以地面延伸到墙面，高出地面300mm以上，厨房、卫生间墙面防水层不得低于1800mm高度。最后设置二次排水表皮层与地漏，需低于铺砖位表皮层250MM以上，并成锅状设置。

以上就是防水工程二次防水验收的注意事项，兰州柔性防水套管，希望对广大客户朋友有帮助。

防水套管在实际施工中的操作要点

防水套管在现代工程建设中使用越来越广泛，在具体施工过程中它也有很多的操作规范和操作要点，今天小编总结了关于防水套管在实际施工中的操作要点的相关内容。

1. 有些套管在施工现场需要加工制作，加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管，严格参照标准图集进行制作。
2. 所有穿越地下室外墙的管道和管线及水池、屋面的管道均按刚性防水套管制作预埋，长春柔性防水套

管，防水套管的规格要比实际管道的管径大2-3号，防水套管用普通钢管按墙体实际的厚度制作，套管的长度要与墙板的实际厚度一致，柔性防水套管，出屋面的刚性防水套管的长度要根据楼板、防水层、保温层、钢网层、保护层等的实际尺寸确定。

3. 穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室等的管道、管线及测压管等应随结构预埋密闭套管。
4. 在水电施工安装时，根据水电平面图和大样图，苏州柔性防水套管，将套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固，并不得歪斜。
5. 给排水套管及电气套管安装后应管口与墙、梁、柱面持平。

很多初次使用防水套管的客户电话咨询都会问到柔性防水套管和刚性防水套管有什么不同，对于防水套管客户知道个大概，但大部分人对于这两种防水套管有什么不同了解的不是很清楚，今天小编总结了一些柔性防水套管和刚性防水套管的区别，希望能帮助客户朋友区分两者。

防水套管一般会分为刚性防水套管和柔性防水套管，两者之间有两个比较大的区别，一个是在组成零件上，一个是在使用范围上，首先是组成零件上，刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），而柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，这时两者在制作上的不同，其次是使用范围上刚性防水套管适用于承受管道抗压和伸缩变形的构建物，一般使用在墙壁或者建筑外强管道上，也有应用在地下室环境中的，而柔性防水套管应用的范围相对更广泛一些，它应用于有需要减震的管路，对防水由更高的严密要求，人防墙和水池等地区，两者对于环境要求不同，各有优点，只有结合实际环境来进行选择，这样才能让防水套管发挥出其优异的功效。

苏州柔性防水套管-厂家直销-柔性防水套管由河南省泰宇管道科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南省泰宇管道科技有限公司（www.taiyukj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为管道辅助材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!