

陕西平衡无压风门 矿井平衡无压风门 山东晟浩智能科技

产品名称	陕西平衡无压风门 矿井平衡无压风门 山东晟浩智能科技
公司名称	山东晟浩智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区工业园
联系电话	15550883773

产品详情

如何判断平衡无压风门的质量好坏？

矿用压力平衡无压风门简称为压力平衡风门，不但是煤矿井下巷道里的主要通风设施，而且非煤矿山矿井企业也离不开它，这种情况的出现得益于该风门结构的科学设计和生产取材的多样性。在生产、运输过程中还有必要的核心技术需要掌握。

生产平衡平衡无压风门的首要因素是选取优质的材料，俗话说：巧妇难为无米之炊；就是讲的这个道理！没有好的材料很难保证产品的质量，平衡式无压风门，这是质量管理体系中的首要环节。

平衡无压风门的生产工人的技术水平，在该风门的每一个生产流程中焊接、打磨、除锈、喷漆、包装等环节都需要不但技术过硬的人才、还需要有高度责任心与使命感的员工，只有专业+专注的人才做出专用的无压风门质量可靠。

生产完成压力平衡风门后的一个环节就是在门扇上固定密封皮和打包装。不要小看了这个普通妇女都能干了的工作；密封皮固定的牢固是否、密封皮安装的位置是否合理都关系到出厂的无压风门能不能zui大限度的减少漏风，无压风门的一项重要作用就是阻断压风的流向；因此密封皮的安装不可小视。

我们在风门包装环节也要把门框、门扇、驱动臂、平衡连杆、配重桶、风门闭锁装置等所有部件合理的分类，科学的分类打包不但有利于以后的安装，而且为长途的运输安全做好准备。 我公司是专业的手动平衡无压风门和自动压力平衡风门生产商，兢兢业业的为您提供质优价廉的煤矿风门是我们的责任。

随着煤矿开采量不断向纵深方向发展，主通风机有1000千瓦改为2000千瓦.风门数量随之增加.两道门前后压成随之增大.特别是主进风巷与回风巷之间的风门.全自动无压风门，光控无压风门采用井下高压气体作

为动力源，气缸作为动力转换装置，有电磁阀控制气缸推杆收缩，从而拉动驱动臂来控制风门的可靠开启。

平衡无压风门的五大功能特点：

- 1、本装置用PLC自动控制系统，采用红外传感器作为监视器，并兼有语言报警，保证行人和车辆顺利、安全通过。
- 2、控制功能：控制器接收到红外传感器发来的信号，识别后，控制执行机构（气缸、油缸）动作，打开风门；7秒后（经PLC可调），电控自动平衡无压风门，自动控制执行机构动作，关闭风门。
- 3、闭锁功能：当互为连锁的两道风门其中任意一道打开时，控制器控制执行机构闭锁另一道风门，使之不能开启；当打开风门关闭后，控制器自动。
- 4、手动功能：当出现故障时按下复位按钮，整个控制系统停止工作，此时风门可以手动推开。当故障排除后按下置位按钮，控制系统恢复正常工作。
- 5、语音提示功能：风门打开时，控制器应控制声光报警箱提示语音信号。

平衡无压风门门体结构：

门体主要有门框、门扇、密封材料等部分组成。门框和门扇均采用钢制焊接结构，密封材料为橡胶制品。

气动无压风门安装调试：

气动无压风门的安装应按施工图及有关规定进行施工：

1、QFM系列气动无压风门的安装要求

- (a)、安装之前需矿方所备物品有：扳手、水平仪、吊线、过木和垫片。矿方需提供气源。
- (b)、要求风门铅直平整、不扭曲，关闭严密。
- (c)、密封严密，陕西平衡无压风门，开启灵活。
- (d)、各气动元件使用正常，风门启闭灵活。

气动风门工作方式：采用气源作为动力源，气管接上气源以后，通过气缸伸缩压缩空气来达到自动开门的作用，这其中空气是只进不出的，所以才有压缩空气这一说，气动风门在使用只需要气体当介质，矿井平衡无压风门，所以相当的安全，在使用过程中无需下车只需按墙上的开关，即可实现动作的联动，从而开启风门。

陕西平衡无压风门-矿井平衡无压风门-山东晟浩智能科技由山东晟浩智能科技有限公司提供。陕西平衡无压风门-矿井平衡无压风门-山东晟浩智能科技是山东晟浩智能科技有限公司（www.sdshznkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。